

福建地铁耐火风管，强排烟风管，耐火风管好的质量

产品名称	福建地铁耐火风管，强排烟风管，耐火风管好的质量
公司名称	金强（福建）建材科技股份有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	福州厂址：福州长乐区潭头镇金强工业区
联系电话	0591-88055366

产品详情

福建地铁耐火风管，强排烟风管，耐火风管最好的质量 金强（福建）建材科技股份有限公司，总部位于福州，由硅酸盐板材事业部、装饰地板事业部、家具装饰事业部、涂料事业部、外贸事业部等五个事业部组成。总投资10亿元的金强工业园，坐落于福州长乐。集团在泰国成立了新产品开发实验室，在国内已经建立起完善的销售网络，并在美国、日本、澳大利亚、加拿大、台湾、东南亚等国家和地区建立了合作伙伴关系，多年来为国际和国内众多大型国防工程、公共建筑及市政工程提供了优质产品，现已发展成为生产和销售各种优质、生态、环保建筑材料和系统的大型企业集团。公司生产的所有产品通都过了iso9001:2000质量管理体系认证，主打的“金强”品牌系列产品，先后获得福建省著名商标、福建名牌产品、中国环境标志产品认证委员会颁发的环境标志产品证书。金强也是国内硅酸盐纤维板行业中唯一荣获“中国驰名商标”的企业。金强硅酸盐板材事业部 金强五大事业部之一，属于基础产业，引进了国际最先进的硅酸盐板生产设备，在国内率先以硅酸盐板材为基础进行产品深加工，产品获得“环境标志产品认证”，并为《环境标志产品政府采购清单》产品，年产量达到4000万平方，销售网络已经遍布全国及东南亚，销售量稳居全国板材销售前三甲。一、金强隔墙吊顶系统 1、金强工程板jq-pb001 jq-pb001 是以高纯度天然硅酸盐材料和精选矿物增强纤维为原料，采用日本最新生产工艺和设备生产的高品质板材。金强提供一系列具有不同性能和规格的金强工程板以满足不同的耐火、隔音及抗冲击性需要。与金强轻钢龙骨及金强辅助材料配合使用，可构成完善的金强板系统，并能达到更佳的性能和更为完美的效果，起到高度抗震防潮作用。产品规格：厚度：6、8、10、12、15mm 标准规格：2440x1220mm 误差：长度、宽度：+/-3.0mm 厚度：+/-0.5mm 产品性能：轻质、高强、螺钉拔出力高、平整度好、伸缩率小、耐久性好，可加工性强，易切割；可倒角边，易于接缝处表面光滑，不易开裂；在一定范围内调节室内温度。密度：1.25g/cm³ 含水率：10% 湿胀率：0.20% 抗折强度：16mpa 导热系数：0.25w/(m.k) 防火性能：符合gb8624a1级不燃材料要求 适用范围：民用、商用、工业建筑的吊顶、内隔墙、隔声墙