

南通天逸凸轮开关

产品名称	南通天逸凸轮开关
公司名称	明泰电气（苏州）有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省苏州市金阊区城北西路1599号A3-101
联系电话	18105771510 18105771510

产品详情

明泰电气（苏州）有限公司是正泰集团在苏州地区一家授权的经销企业，连续十年销量居正泰营销网络名，天逸凸轮开关，公司主要经营“正泰”牌配电电器、控制电器、终端电器、电源电器、电力电子、仪器仪表、建筑电器、高压电器及成套设备。

凸轮开关 是利用凸轮机构控制回路开路或闭路接触的控制用操作开关。扭转操作手柄可实现凸轮转动触点的开闭。

性能描述

K1/K2 描述，12 和20 A 等级：22 mm 通用模块，用于工业以及建筑控制

凸轮开关

开关

- > 2到5个位置的步进开关
- > 1到4个位置转换开关
- > 电表和伏特表选择开关
- > 键位开关可锁定
- > 多孔安装或22 mm 孔径安装，塑料和金属材质可选择
- > 45 x 45 mm 面板

明泰电气（苏州）有限公司是正泰集团在苏州地区一家授权的经销企业，连续十年销量居正泰营销网络名，公司主要经营“正泰”牌配电电器、控制电器、终端电器、电源电器、电力电子、仪器仪表、建筑电器、高压电器及成套设备。

用途

LW42系列凸轮开关适用于交流50Hz、电压至690V及以下或直流电压440V及以下的数控程控机床设备与电气设备等电气控制回路中作控制、照明、保护、信号和程序选择，电压、电流测量选择等使用，亦可用于小容量鼠笼型异步电动机的控制。

每层有两对触点。

产品能通过各种凸轮组合，满足不同形式接点通断的要求。

隐蔽式接线：指触安全。

端子为防脱落式螺钉。

触点材料：银合金。

外壳为增强阻燃尼龙66，阻燃性达到V⁰。

明泰电气（苏州）有限公司是正泰集团在苏州地区一家授权的经销企业，连续十年销量居正泰营销网络名，公司主要经营“正泰”牌配电电器、控制电器、终端电器、电源电器、电力电子、仪器仪表、建筑电器、高压电器及成套设备。

开关的词语解释为开启和关闭。它还是指一个可以使电路开路、使电流中断或使其流到其他电路的电子元件。常见的开关是让人操作的机电设备，其中有一个或数个电子接点。接点的“闭合”（closed）表示电子接点导通，允许电流流过；开关的“开路”（open）表示电子接点不导通形成开路，不允许电流流过。

南通天逸凸轮开关由明泰电气（苏州）有限公司提供。南通天逸凸轮开关是明泰电气（苏州）有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：董经理。