

## 硅胶密封条 硅胶发泡条上海生产商

产品名称	硅胶密封条 硅胶发泡条上海生产商
公司名称	河北俊旭汽车零部件有限公司
价格	1.00/米
规格参数	规格:齐全 产地:河北清河 材质:硅胶
公司地址	河北省邢台市清河县城西工业区20号
联系电话	0319-8718023 13403398803

## 产品详情

加工定制	是	类型	汽车密封条	品牌	俊旭
型号	齐全	厚度	1 ( mm )	适用部位	通用
密封条材质	硅胶	适配车型	通用	配套关系	原厂

加工定制 是 类型 汽车密封条 品牌 俊旭 型号 齐全 厚度 5 ( mm ) 适用部位 通用 密封条材质 硅胶 适配车型 通用 配套关系 原厂 型 胶条 型号 多种 产品等级 优质 形状 多样 材质 三元乙丙橡胶 品牌 力王 三元乙丙(epdm)发泡条采用微波硫化工艺一次成型，表面光洁美观，具有良好的弹性和抗压缩变形，耐候老化、耐臭氧、耐化学作用及较宽的使用温度范围( -40 ~+120 )等优异性能，已被汽车门窗幕墙等制造业广泛应用。对不同形状，不同材质，或耐寒、耐热、发泡、实身，以及具有特殊性能等要求的产品，均能满足设计和使用的需要。产品特点：

(一) 自粘式木门密封条采用三元乙丙(epdm)橡胶发泡而成，造就了它卓越的特性。

优异的耐天候抗老化性能 耐臭氧、耐化学腐蚀特性 发泡柔性密封条

优异的耐寒耐热性能(-50 ~+170 ) 超强弹性，200%的拉伸 物美价廉 产品材质：

1、采用优质三元乙丙橡胶，发泡工艺制作。2、背面采用进口双面胶带，夹层为网格状玻璃纤维。

适用范围及安装方法：1、适用于各式门、窗等。

2、安装方式：自带双面胶，直接粘贴即可（粘贴表面必须光滑、清洁、平滑、干燥）。制造标准：

1、gb12002-89《塑钢门窗用密封条》2、gb320 281naf05-2000《建筑幕墙用硫化橡胶密封条》

3、iso3934(gb10712)《建筑橡胶密封垫-密封玻璃窗和镶板的预成型实芯硫化橡胶材料-规范》