

# 电子行业膜胶辊 健睿电子机械有限公司 衢州电子行业膜胶辊

产品名称	电子行业膜胶辊 健睿电子机械有限公司 衢州电子行业膜胶辊
公司名称	苏州健睿电子机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州市吴江区同里镇屯村邱舍经济开发区东古路 中段456号
联系电话	13073303083

## 产品详情

印刷胶辊安装和使用的正确方法 一般新铸件的胶辊是不能立即投入使用的，因为其内部结构还不够稳定，如果立即投入使用，易降低使用寿命。通常新铸的胶辊会放置一段时间，让其接触外界环境，处于相对稳定状态，电子行业膜胶辊价格，胶体坚韧性增加后才可以投入使用，这样也能提高其耐用性。

安装胶辊时，要先将其两端的杂质清洗干净，然后再选用规格、型号、质量等均符合设计要求的轴承，为方便安装，然后在各个配件上涂上润滑油包装，再正确、均匀的用力捶打轴承套管，为确保轴承安装到位，也可以用铜块垫着敲打，为避免轴承损坏，不能对轴承随意的敲打、直接施力。

每天印刷结束后，电子行业膜胶辊厂，应认真清洗胶辊，将其表面油墨清洗干净，清洗时要选用的清洗剂，对胶辊有腐蚀作用的溶剂是不能使用的，电子行业膜胶辊，还要检查胶辊表面是否有纸毛、纸粉等停留，如果有应用布擦拭。清洗时一定要清洗干净，否则长此以往，表面会出现凹凸不平、变形和龟裂等问题，会影响印品质量和印刷速度。待胶辊清洗干净后，应用塑料薄膜把胶体封包起来，放置在辊架上，放置时为避免胶体受损伤，不能放置在靠墙周围，胶体要分开放，不能堆放在一起。

硬质铝合金镜面辊：硬质铝合金，各种流道或夹套形式设计，加工：表面氧化处理，做镜面。光洁度可达到Raum（14级）。温差  $\pm 1$ ，热变形 mm，同心度 0.005mm，用途：做托辊使用，提高产品表面光洁度，衢州电子行业膜胶辊，重量比钢辊轻便；

铁氟龙铝辊：合金钢精锻件管，各种流道或夹套形式设计，采用美国3M磨料精密研磨，精度：粗糙度 Ra0.005（光洁度14级以上），冷却或加热温差  $\pm 1$ ，热变形 mm。平直度 0.005mm、跳动 0.005mm、同轴度 0.005mm。表面喷涂铁氟龙后具有防粘、耐磨、耐腐蚀等特性，适用于PMMA、PET、PP、PT、PE、PC、ABS、PVC等各种塑料板、片、膜、皮革、造纸等各种制品的表面亚光、压延领域；

电子行业膜胶辊价格-健睿电子机械有限公司-衢州电子行业膜胶辊由苏州健睿电子机械有限公司提供。苏州健睿电子机械有限公司实力不俗，信誉可靠，在江苏苏州的其它等行业积累了大批忠诚的客户。健睿胶辊带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！