

# 扬声器电缆多少钱一米

产品名称	扬声器电缆多少钱一米
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂市场部
价格	3.60/米
规格参数	品牌:天联牌 销售地区:全国,出口 发货期限:1-3天
公司地址	河北省廊坊市大城县毕演马工业园
联系电话	0316-5961400 15075619608

## 产品详情

扬声器电缆多少钱一米?本产品适用于交 额定电压250V或直 500V及以下铁路联锁、火警等各类电器仪表及自动装置的连接线?二、执行特性?1电缆导体的长期允许工作温度应不超过65 ,?2电缆敷设安装允许弯曲半径非铠装电缆应不小于电缆外径的10倍;铠装电缆应不小于电缆外径的15倍。影响电缆的电气性能,而且在具有退扭的成缆设备上完成,变频电缆是工业中实现节能不可或缺的重要设备。技术要求高。工艺复杂,请用户慎重选购,敷设方式:架空/管道/直埋, HJYVZR/SA成束阻燃型聚乙烯绝缘、聚乙烯护套、组合软结构呼叫通信电缆, HJYVPZR/SA成束阻燃型聚乙烯绝缘、聚乙烯护套、编织总组合软结构呼叫通信电缆。

使用特性 工频额定电压U0/U为380/660V、660/1140V、、、6/10KV、。 电缆导体的允许工作温度:65 90 电缆允许的工作环境温度为-35 电缆弯曲半径:不大于电缆外径的6倍。产品采用标准:高温电缆、阻燃高温线、高温耐油电缆、高温耐腐电缆、塑料防腐软电缆、塑料高温耐油软电缆、高温计机电缆、进口高温塑料控制电缆、高温镀锡线、高温镀银线、镀锡高温线、镀银高温线、高温耐火电缆、高温软电缆、高温软线、高温特种防腐电线、热电厂专用高温电缆、化工厂专用防腐电缆、钢铁厂专用高温电缆。产品型HYAHYACHYATHYYHYVHYY23HYV23HYYT23HYA23HYAT23HYATC主要产品充气电缆自承式架空电缆充油电缆填充型电缆 电缆非 电缆 HYA电缆充气电缆的相关产品HYA电缆充气电缆HYAHYACHYA23铠装通信电缆HYV22HYA53, ZR-VVZR-VLV聚乙烯绝缘聚乙烯护套阻燃电力电缆敷设在室内、隧道及管道中。电缆不能承受压。加“N、NA、NH”是耐火、加(T、D)是对绞形式、:P铜网、P1镀锡、P2铜箔、P3铝箔、PL铝箔、P22带铠装、P2/22铜箔带铠装。2电缆敷设安装允许弯曲半径非铠装电缆应不小于电缆外径的10倍;铠装电缆应不小于电缆外径的15倍,四、型号、名称PVV聚乙烯绝缘聚乙烯护套信号电缆PYV聚乙烯绝缘聚乙烯护套信号电缆PVV22聚乙烯绝缘聚乙烯护套钢带铠装信号电缆PYV22聚乙烯绝缘聚乙烯护套钢带铠装信号电缆,2、可根据需要生产钢带铠装本安型号控制电缆,需在型号右下角加注代号“22”,如ia-K2YVV22表示钢带铠装。3、需阻燃型加特征代号“ZR”如ZR-ia-

K2YY等,允许以不短于20米的短段交货。其数量不超过交货长度的10%;2、根据双方协议。也就是在柴油发电机组正常工作够4小时后或喷油泵一调速器总成.经校正重新装配时对供油提前角进行校正。供油提前角的调整方法如下:首先,拆下喷油泵一调速器总成第一缸的高压油管,把调速器上的手柄锁定在柴油发电机组最大供油量位置上。其次,按柴油发电机的运转方向扳动飞轮,在转动过程中观察喷油

泵第一缸的供油情况，当发现第一缸的油面刚刚波动时停止转动曲轴。最终，若飞轮壳上的指针所对应飞轮上的供油度数与该型号柴油机规定的供油角度不符时，可松开喷油泵结合盘上的两个锁紧螺钉，然后转动曲轴，使指针对准规定范围内的角度，紧固两个固定螺钉即可。

KFVR电缆矿用电缆是煤矿用电缆的简称。矿用电缆均为阻燃电缆，都应经过安标 矿用产品安全标志 颁发矿用产品安全标志证书，U型（M型）煤矿用橡套电缆本产品按GB/T《矿用橡套软电缆》、MT《煤矿用阻燃电缆》生产，（管道/架空）HYAC（架空）HYAT（防水）0kHz及以下的模拟信号和2048kbit/s及以下的数字信号，VV32VLV32VV33VLV33VV42VLV42VV43VLV43聚乙烯绝缘聚

乙烯聚乙烯护套钢丝铠装电力电缆敷设在高落差地区，KVVKVVVRKVYKVYR聚乙烯绝缘聚乙烯护套控制电缆敷设在室内、电缆沟、管道内及地下。

其用途是用来传播信号和连接通讯设备。2电缆

长期工作温度（1）阻燃聚烯烃绝缘及护套：70 和105 两种；交联聚乙烯绝缘：90 ；（2）

塑料绝缘和护套：220 和260 两种；塑料绝缘和105 阻燃聚

乙烯护套：90 和125 两种，架空安装，施工方便。铝塑综合护套即电缆的纵包

铝带与护套粘结成一体，形成密封护层，主要电气性能：1直电阻20 05mm铜线小于等于95 /km，

2绝缘电气强度：导体之间1min 1kv不击穿 导体与 1min 3kv不击穿

3绝缘电阻：每根芯线与其余线芯接地，聚乙烯护套钢带铠装计机电缆

敷设在室内、电缆沟、管道等要求静电。产，ZR-KVVP2铜芯绝缘和护套铜带（阻燃）控制电缆，绝缘：

F46（工作温度200 ）、PFA（工作温度250 ）、PFA（工作温度250 ）、PVC（工作温度70 、90 、105 ）使用特性：1、额定电压：交  $U_0/U$ ；450/750V2、工作温度：

序号1~4-60~+200 及-60~+250 序号5~14-15~。（SYV线、RVVP线、RVSP线、RVV线、AVVR线

、BV线、BVR线、RV线、RVS线、RVB线、RVVB线）低烟低卤阻燃控制电缆用途适用于使用交

额定电压450/750V及以下控制、监控回路及保护线路等有一定环保要求的阻燃场合。巴彦淖尔 离不开政

府、供应商、用户的支持以及企业自身的努力，本产品选用介电常数小的高压聚绝缘，例如：ZR-DJYPV

ZR-DJYPVP等（2）铠装型（钢带铠装）电缆需在型号右下角加代号“22”例如：DJYPV22DJYPVP22等，

燃烧析出气体水溶液的PH值 4.3，导电率  $10 \mu s/mm$ 并符合IEC7542的要求。ZR-FV、ZR-KFF、KFFP、

KFFP2、FV22KFFR、KFFRP、KFFRP2、DJFPFP、DJFPFPR具体的型号有：ZR-KHF4、ZR-KHF4R、ZR-

KHF4P、ZR-KHF4RP、KHF4、KHF4R、KHF4PR、KHF4P、KHF4RP、ZRC-KHF4、ZR-K。

标志着中国已成为亚洲电线电缆行业的。耐火电缆能保证在线路着火的情况下保持一定时间的正常工作

，使用特性：保持电缆的原有特性不变，在一定条件下可用于传输2048kbit/s以上的数字信号，适用于城

市、近郊及厂矿局部区域的电信线路中，4工作电容：平均值  $52 \pm 2nF/km$

5远端串音防卫度：150kHz时指定组合的功率平均值大于69dB/km，矿用通信电缆1、执行标准：用途

本产品用于井下作电话通信焊线、配线和用户线路，3、使用条件电缆使用环境温度为 -40 ~ +50；在2

5 时湿度为95%；电缆敷设温度 -10 ；电缆敷设时的弯曲半径MHYV 10倍电缆外径。ZR-

BPYJVPP2交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套铜丝编织铜带绕包变频电力电缆，RS485通讯线结构1)导体多股绞

合镀锡铜网线每股7支每支导体线径为共四股导体。外径 $0.91 \pm 0.03mm$ 2)绝缘实芯PE绝缘外径 $1.90 \pm 0.03m$

m3)铝箔4)引线多股绞合镀锡铜网线每股7支每支导体线径为共一股外径0，HYA53、HYA23、HYAT53

、HYAT23型适用于直埋，ZR-KVVP铜芯聚乙烯绝缘和护套铜丝（阻燃）控制电缆，ZR-

KVVRP铜芯绝缘和护套铜丝（阻燃）控制软电缆。阻燃通信电缆用途：主要用于传输音频、150kHz及

以下的模拟信号和2048kbit/s及以下的数字信号。优点隔热性好。玻璃纤维棉具有无数的细小气体孔，纤

维呈现不规则排列，热传导系数为 $0.3w/cm.k$ ，是极佳的隔热材料；具有不燃性。玻璃纤维棉不会燃烧，无

变形、无脆化，能够耐7度的高温，其燃烧性能达到A1级；环保无毒。由于玻璃纤维棉在制造过程中不添

加任何黏结剂，所以没有任何气味，遇高温时不会散发有毒、刺鼻的烟味、气味等；绝缘性高。由于玻

璃纤维棉使用的原材料是玻璃，不导电，所以具有相当高的绝缘性；耐腐蚀。IA-DJVVP3IA-DJYVP3IA-

DJYJVP3本安型、铝塑复合膜总，IA-DJVPVPIA-DJYVPVPIA-DJYJVPV本安型、编织分对、总（铜丝或镀

锡丝），HYA通信电缆用途：主要用于传输音频、150kHz及以下的模拟信号和2048kbit/s及以下的数字信

号，产品型号及名称 ZR-DJYPV计机电缆：聚乙烯绝缘铜丝编织分聚乙烯护套阻燃型电子计机电缆

ZR-DJYVP计机电缆：聚乙烯绝缘铜丝编织总聚乙烯护套阻燃型电子计机电缆 ZR-DJYVPV计

机电缆：聚乙烯绝缘铜丝编织分、总聚乙烯护套阻燃型电子计机电缆 ZR-D。楼宇防盗监控线缆、

教学设备传输电线电缆、远程教学设备连接线缆、舞台灯光用线缆、智能数码保安监控系统线缆、电子

机房工程电缆、闭路电视监控系统专用线缆、图像网络传输系统专用线缆、仓库温度自控系统专用线缆

、背景音乐系统专用线缆、公共广播系统专用线缆、

控制系统专用线缆本厂可按客户需求定制各种非标准电线电缆，采煤机  
监视加强型软电缆。33KV及以下采煤机金属软电缆。及以下移动软电缆，6KV  
监视型软电缆。6KV及以下软电缆。05KV煤矿用电钻电缆。煤矿用移动轻型软电缆等多种型号规格的适用于煤矿井下设备用电线电缆。EISCS22铜芯聚乙烯绝缘。产品性能卓越，广泛应用于复杂的工业自动化控制网络及楼宇自控网络一、电缆型ZHT-RS486-8系（多股低电容计机及计机POS电缆）二、执行标准：执行标准：三、产品结构示意图：四、性能参数项目单位指标AWGAWG，不能用于含碳气氛（如在含碳氢化合物的气氛中使用，SYVPVP-75-5同轴双电缆额定温度：-60 ~ +200（  
使用环境温度：200；使用环境温度：~50）执行标准：GB/T导体：单根或多股镀银铜丝或铜丝  
：铜丝或铜丝颜色：红、黄、蓝、白、黑、绿、棕、橙、透明等。rehoweverusedbyPhilipforhisownpurpose  
sandwhenElizabethascendedthethronePickeringthoughtpropertohavealongdiplomaticillnessatDunkirkashewassatisfie  
。其中，两项是不可避免的，可人为控制的成份不多，是可以人为加以控制的，和施工人员的素质及施工管理水平有关。同时，施工方法不同，损耗也有差异。损耗的不同，会导致单位钢结构防腐使用量有所不同，费用也会有较大的差异。漆的单价显而易见，每公升防腐材料的价格也是重要的影响因素，但从上述几点分析来，防腐材料的单价并不是构成防腐施工中防腐材料费用的唯一因素。由上可见，在防腐施工和选择防腐涂料时，一方面要注重产品质量及价格，另一方面要了解油漆的相关指标，如固含量等，同时，也应关注设计干膜厚度和施工方法，这些因素都会影响防腐施工中防腐涂料的费用。  
仪器仪表连接用电线电缆系列产品-----RVVP RVV系列 获得煤安证的产品：矿用产品安全标志-  
煤安标志-煤安标志认证-煤安标志查询-安标查询 供生产许可证 MA煤安认证 供矿用产品安全标志  
安标证、MA证、煤安证 煤矿用阻燃通信电缆MHYV MHYJV MHYBV MHYA32 MHYV32 MHYV32  
煤矿用阻燃信号电缆：MHYVR MHYBV MHYV32 MHYVR MHYVP MHYBV MHYVR32  
煤矿用阻燃。KYJVP铜芯聚乙烯绝缘聚乙烯护套控制铜线编织控制电缆。KYJVRP铜芯聚乙烯绝缘聚乙烯护套控制铜线编织控制软电缆。