

人造草坪厂家检测

产品名称	人造草坪厂家检测
公司名称	沧州昌冠体育设施有限公司销售部
价格	6.00/平方米
规格参数	品牌:昌冠 规格:4*25米 材质:PE+PP
公司地址	河北省盐山县城南开发区
联系电话	18031719050 18031719050

产品详情

河北昌冠人造草坪有限公司是一家专业生产各种人造草坪、人造草皮、人工草坪、仿真草坪、足球场人造草坪、幼儿园人造草坪、彩虹人造草坪，绿化景观草坪，跑道人造草坪，门球场人造草坪、休闲草坪，围挡假草坪的厂家。我公司是一家集研发、生产、设计以及施工为一体的专业草坪供应商。我们汇聚和优化了全部的技术资源，使用国际上的设备生产线，一贯坚持“以人为本、绿色环保”的企业理念生产人造草坪，产品已在国内各类足球场、体育场馆、屋顶阳台、多功能操场、运动场、篮球场、网球场、排球场、门球场、幼儿园、墙面、围挡以及其他多种运动及休闲绿化场所得到了广泛应用。并畅销到全国各地。

人造草坪质量检测有两大标准，分别是人造草坪产品质量标准和人造草坪铺装场地质量标准。

产品标准包含人造草丝质量、人造草坪物理项检验标准；场地标准包含场地平整度、倾斜度以及场地尺寸控制等标准。

人造草丝采用PP或PE材料，草丝需经过严格的检测机构把关，人造草坪生产商需拥有SGS二级防火认证、有毒有害物质认证、防腐、耐磨认证等；同时，草坪底部所用背胶也影响着人造草坪质量，背胶需拥有环保、安全认证。

人造草坪质量物理项检验标准即对人造草丝拉伸度、抗老化检测、人造草坪颜色以及其他人造草坪检测标准。人造草丝拉伸伸长率纵向伸长率不得低于15%，横向伸长率不得低于8%；人造草坪撕裂强度标准纵向至少达到30KN/m，横向不低于25KN/m；人造草坪伸长率和撕裂强度达标，草坪质量进一步加强。

人造草坪颜色检测标准，草坪颜色需经耐硫酸检测。选取适量的人造草坪样品，将其放入浓度为80%的硫酸中浸泡3天，三天之后观察草坪颜色，草坪颜色若是无变化，则鉴定人造草坪颜色符合人造草坪质量标准。

另外，人造草坪需经老化测试，老化测试后鉴定草坪抗拉强度，纵向至少达16 MPa，横向不低于8 MPa；撕裂强度纵向不低于25 KN/m，横向不低于20 KN/m。同时人造草坪质量还需有防燃标准，防燃性选取适量草坪样品在25--80 kg/m²填充细砂后进行检测，若是燃烧斑点直径在5cm以内为1级，其人造草坪防燃性达标。

人造草坪场地平整度控制在10mm，利用3m小线测量，避免出现较大的误差；草坪铺装时，确保场地倾斜度控制在1%以内，并用水准仪测量；倾斜度控制，以便草坪排水顺畅。同时人造草坪场地长度和宽度尺寸误差控制在10mm，用直尺测量，将误差控制在最低。

铺装场地唯有将各参数掌握好，才能将人造草坪产品相结合。人造草坪产品指标达标，若是因场地铺装要求不达标，则不能展现人造草坪良好的使用价值。

因此，人造草坪质量高标准需将产品质量和场地标准相融合、缺一不可。