

防水套管，河北金江管件厂供应优质防水套管

产品名称	防水套管，河北金江管件厂供应优质防水套管
公司名称	河北孟村管件制造厂
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	沧州孟村回族自治县辛店工业区
联系电话	0317-5129881 13731741811

产品详情

产品介绍防水套管，河北金江管件厂供应优质防水套管穿墙（池、板等）的套管。分为刚性和柔性两种。安装完毕后允许有变形量的---柔性；不允许有变形量的--刚性。主要是使用的地方不一样，柔性防水套管主要用在人防墙，水池等要求很高的地方，刚性防水套管一般用在地下室等管道需穿管道的位置。刚性防水套管是钢管外加翼环（钢板做的环形套在钢管上），装于墙内（多为混凝土墙），用于一般管道穿墙，利于墙体的防水；柔性防水套管除了外部翼环，内部还有档圈之类的，法兰内丝，有成套卖的，也可自己加工，用于有减震需要的管路，如和水泵连接的管道穿墙时。也就是说，如果考虑墙体两面的防水性能，就要选用柔性防水套管；如果仅仅是考虑管道的穿墙，而不考虑穿墙后，墙体两面的防水性能以及管道的位移变形，就可以选用刚性防水套管。产品属性1

- 1、刚性防水套管，适用于铸铁管，也适用于非金属管，但应根据采用管材的管壁厚度修正有关尺寸。
- 2、翼环及钢套管加工完成后，在其外壁均刷底漆一遍（底漆包括樟丹或冷底子油）。3
- 3、套管尺寸表内所列之材料重量为钢套管（套管长度l值按200mm计算）及翼环之重量。钢套管及翼环用a3材料制作，t42焊条焊接。4
- 4、套管穿墙处之墙壁，如遇非混凝土墙壁时应改用混凝土墙壁，其浇注混凝土范围，型套管应比翼环直径（d4）大200mm，而且必须将套管一次浇固于墙内。套管内的填料应紧密捣实。5
- 5、防水套管处的混凝土墙厚，应不小于200mm，否则应使墙壁一边或两边加厚，加厚部分的直径，最小应比翼环直径（d4）大200mm
- 6、刚性防水套管多用油麻、石棉水泥填充，填充后紧密捣实。其他说明 产品介绍：商务热线：400-666-4191 冲压弯头，钢板对焊弯头，合金弯头，锻制弯头，u型弯头，虾米腰，耐磨弯头，双向钢耐磨弯头，钢制对焊无缝弯头dn10-dn3800；标准：gb 12459、gb/t 13401、asme b16.9, 02s403 弯头，弯管，煨弯。法兰：平焊法兰，带颈平焊法兰（so），带颈对焊法兰，活套法兰，承插法兰，方法兰，甲型法兰，大型风电法兰，堵头，盲板，8字盲板，人孔，通气透光孔。异径管：国标，电标，美标，02s403板制（钢制），13401板制对焊，大小头，吸水喇叭口，溢流喇叭口，dn10x1.5-dn6800x160壁厚：2.0mm-160mm；翻边接头。封头：15-4000mm椭圆封头，管帽，8字封头。三通四通：冷拔三通，焊接三通，单筋补强三通，锻制三通，承插三通，螺纹三通，45°三通，跨越三通，过球三通，异径等径三通、四通，dn15-dn2000；标准gb/t3289.19；gb3743.1；gb12459；b16.9波纹补偿器、万向联轴器，伸缩节，膨胀节，膨胀节，伸缩器、避震喉、橡胶软接头，交易说明1.经双方商议签订购销合同，2.质量要求符合标准或参照客户要求，3.购方厂区验货，4.结算方式：现金结算，5.如有一方违约，均经双方商定给与赔偿。