

# 内镜清洗工作站软硬镜清洗槽胃肠镜清洗消毒槽

产品名称	内镜清洗工作站软硬镜清洗槽胃肠镜清洗消毒槽
公司名称	郑州三强医疗器械销售有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	河南省郑州市二七区京广南路西、代庄街北1号楼1单元22层22009
联系电话	15249621366

## 产品详情

三强医械内镜一体化清洗工作站是严格按照卫生部《内镜清洗消毒技术规范（2016年版）》的要求精心设计，产品本着人性化与自动化理念，有引进国内外先进设备和设计理念，自动化程度高，人性化关怀更强，充分体现了人机的完美结合。产品力求精益求精，到客户满意为止。多种组合方式，灵活方便，满足不同医院房间的要求，不同诊疗规模，不同的洗消习惯等，为每一家医院和科室量身打造，您的满意就是我们的追求！

该设备适用于清洗软式内窥镜（如胃镜、肠镜、乙状结肠镜、直肠镜、喉镜、纤支镜等）、硬式内窥镜（如宫腔镜、腹腔镜、鼻内镜、膀胱镜、脑室镜等）及各种手术器械的清洗、消毒。

u 产品名称：内镜清洗工作站

u 产品型号：SQ-NX

u 电源：AC220V 50Hz

u 功率：2.1kVA

u 环境温度：5～40

u 环境湿度：80%

u 大气压力范围：70kPa～106kPa

u 结构组成：由智能控制系统、水处理系统、气体处理系统、干燥系统、给水排水系统、辅助照明系统等组成

u 工作原理：使用水、压缩空气和医用清洗剂、消毒剂，通过清洗、漂洗和干燥将被污染的医用器械彻底清洗和高水平消毒

u 适用范围：该设备适用于清洗软式内窥镜（如胃镜、肠镜、乙状结肠镜、直肠镜、喉镜、纤支镜等）、硬式内窥镜（如宫腔镜、腹腔镜、鼻腔镜、膀胱镜、脑室镜）等等、以及各种手术器械的清洗和消毒

u 外观和结构：框架采用 304 不锈钢

u 清洗槽：台面和清洗槽采用 PMMA 高分子复合材料一次性吸塑而成，表面平整光滑，无缝角及接缝，材料柔软，耐腐蚀，材料厚度大于 8mm，区别于普通 YKL（AKL）塑料、玻璃钢或大理石等材料。无锋角、无接缝、细菌附着率低、抗菌抗渗透性优异、表面光亮平滑、耐磨、耐酸碱、易清洗、损伤后容易修复、寿命长、不变色、不变脆、对人体无毒性、对内镜无磨损。整套设备采用 3° 倾斜角，防止台面积水，且不倒流到柜门或室内楼地面，污损柜门及楼地面或造成医务人员的意外滑倒，并且前端设计有半径 60mm 的大圆弧，有效的支撑操作人员的腰腹，降低操作人员的劳动强度。清洗槽内侧底部设计有“米”字型凸起，有效地减少内镜与槽体的接触面积，提高清洗浸泡的效果，更加人性化设计

u 背板：整机支架为优质 SUS304 不锈钢，支架带有轮子，方便移动。背板采用进口 PMMA 高分子复合材料一次性吸塑成型，可调节照射方位射灯，与水槽浑然一体，耐腐蚀，易清洁。下柜悬空 85mm 设计，避免台面卫生死角，柜体采用进口防潮板，分段倾斜式柜门，柜门采用亚克力彩板贴面，彻底杜绝因潮湿而引起的发霉或者腐烂现象。所有倒角为大圆弧保证无卫生死角，背板采用倾斜式平面，倾斜角度符合人体视觉角度，降低操作人员的视觉强度。底板采用 PVC 板，使用寿命更长，耐潮湿，不变形