

圆角化粪池模具 混凝土化粪池钢模具 装配式产品

产品名称	圆角化粪池模具 混凝土化粪池钢模具 装配式产品
公司名称	保定市西蒙电器设备制造有限公司
价格	400.00/件
规格参数	品牌:西蒙 产地:保定市 运输方式:物流
公司地址	保定市莲池区焦庄乡阮庄村西
联系电话	19133264967 19331270435

产品详情

化粪池是处理粪便和过滤沉淀的设备。其原理是固化物在池底分解，上层的水合物流入管道，防止管道堵塞，并有足够的时间水解固化物(粪便和其他垃圾)。化粪池是一种小型处理结构，用于沉淀生活污水和厌氧消化污泥。

生活污水对环境的污染越来越严重。在总结和引进国外生活污水处理工艺的基础上，结合科研成果和工程实践，采用高分子复合材料进行工厂化生产，是一种高效的产品。节能、质轻、廉价的生活污水处理设备。由于渗漏，它成功地取代了传统的砖混化粪池。恶劣的工作条件污染了地下水水质，影响了周围建筑物的安全。化粪池利用水的重力流，节约能源，无需任何外部动力和运行成本。管理方便。具有良好的社会效益、环境效益和经济效益。

化粪池是污泥处理的基础设施，也是生活污水的预处理设施，其作用表现在：

- 1.确保生活社区的环境卫生，避免生活环境中生活污水和污染物的扩散。
- 2.在化粪池厌氧腐蚀的工作环境中，杀灭蚊蝇虫卵。
- 3.污泥的临时储存，有机污泥的厌氧腐蚀，熟有机污泥可作为农用肥料。
- 4.预处理(一级处理)生活污水，沉淀杂质，水解大分子有机物，变酸、酒精等小分子有机物，改善后续污水处理。

整体化粪池模具与分体化粪池模具的区别

- 1.整个混凝土化粪池数量少，安装时节省人力、物力和时间

2.由于组装的模块很多，组合化粪池的安装变得繁琐，增加了人力.时长，占地大.由于重大，运输安装难度增加

3.渗漏风险

(一)以100立方为例，组合式化粪池每组化粪池(10立方).中.下三层组装而成，每组有两个横截面(两个接缝)，100立方米的组合式化粪池有20个接缝;

(二)由于整体式，整体混凝土化粪池没有接缝;

因为组合接缝容易漏，接缝多，漏水隐患范围越大，容易污染地下水.土壤

4.仓库的利用率

(一)由于各仓库大，流速快，不易堵塞整体混凝土化粪池(见图1)

(2)组合化粪池，由于仓库面积相同，第一个仓库太小，容易堵塞，导致后面仓库利用率低

5.腐化效果

(1)内部仓库整体混凝土化粪池比例按科学腐败2:1:3的空间布局设计(第三仓库的体积取决于清捞周期，一般不低于第一仓和第二仓之和)，因此腐败充分，效果显著，排出的水符合国家排放标准。