

PPE 日本旭化成 Xyron 340Z 聚苯醚 尺寸稳定性 阻燃易流动

产品名称	PPE 日本旭化成 Xyron 340Z 聚苯醚 尺寸稳定性 阻燃易流动
公司名称	苏州安俊尔塑胶科技有限公司
价格	.00/吨
规格参数	品牌:PPE 型号:340Z 产地:日本旭化成
公司地址	苏州昆山市花桥镇
联系电话	13140851135 13331881215

产品详情

产品特性阻燃高流动	是否进口否
产地日本	厂家(产地)日本旭化成
牌号340Z	销售方式品牌经销
类型标准料	品名聚苯醚

展开

PPE 日本旭化成 Xyron 340Z 聚苯醚 尺寸稳定性 阻燃易流动

仓库出货视频

XYRON PPE+PS 340Z 日本旭化成

快速成型 防火5VA级 阻燃PPO塑料

长期***|供应||PPE||塑胶||产品||免费||提供|COA|物性表|SGS|UL黄卡|加工参数|。|欢迎来电索取|！

????

性能项目	试验条件[状态]	测试方法	测试数据	数据单位
基本性能	比重	ASTM D-792	1.08	g/cm ³
	成型收缩率	ASTM D-955	0.50-0.70	%
	吸水率	ASTM D-570	0.10	%
机械性能	拉伸应力	ASTM D-638	64	MPa
	延伸率	ASTM D-638	40	%
	弯曲模量	ASTM D-790	2450	MPa
	弯曲强度	ASTM D-790	98	MPa
热性能	阻燃等级	UL 94	V-0	

化学性质

聚苯醚(PPO/PPE)是一种耐较高温度的热性工程塑料,具有优良的耐酸、耐碱、耐化学试剂聚苯醚化学名称为聚2,6-二甲基-1,4-苯醚,简称PPO (PolyphenyleneOxide) 或PPE(Polyphethyleneether)。又称为聚苯醚(PPO/PPE)是一种耐较高温度的热性工程塑料,具有优良的耐酸、耐碱、耐化学试剂聚苯醚化学名称为聚2,6-二甲基-1,4-苯醚。

用于制作管道、阀门、滤片及潜水泵等***零部件。