

山西纤维开花机 高密盛宝特棉机开松机 纤维开花机

产品名称	山西纤维开花机 高密盛宝特棉机开松机 纤维开花机
公司名称	高密市盛宝特机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	高密高新区西一公里路北
联系电话	13053636818 13053636818

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：高密市盛宝特机械制造有限公司

开松机天平调节装置

1.作用原理天平调节装置安装在成卷机综合式打盛宝特手的给棉处，以便后控制均匀给棉，保证制成质量符合要求的棉卷。A076A型成卷机的天平调节装置如图2-32所示。开松机天平罗拉1下有16根并列的天平幽杆2，天平罗泣的位置固定，而天平曲杆则以刀口棒3为支点，可以上下摆动。当棉层通过天平罗拉与天平幽杆之间时，如果棉层过事，则开松机天平曲杆头端被下摆，其尾端则上升，并通过连柯:4、5和总连抨(又称吊钩笨)6，使平衡杠杆7以8为支点而被抬高，同时与平衡杠杆左端相连的调节螺丝杆10上升，通过双臂杠杆11(支点12)和连杆13，使铁炮皮带叉14右移，铁炮皮带15也随之向主动铁炮16小头处移动，纤维开花机多少钱，也即向被动铁炮17大头处移动。

兰麻开松机技术条件

(一机器型式:双梳辊(两对工作剥麻棍上行半周式)。

(二机器用途:本机适应于经化学脱胶处理，并经过软麻、给湿、堆仓，理直后的精干麻进行开松和粗梳，由成卷机构制成开花机一定重量和体积的森卷，供罗拉梳麻机之用。又于300毫米的切短麻亦可适用。

(三)技术特征:公车别:左手车。 传动方式及配置动力:单独电动机传动,总功率为7.5瓩。 工作幅度1016毫米。 喂入方式:人工。扮针布:采用木针板。 占地面积:6400又1700(毫米)。 机器组成部份:喂麻部份、预松部份、主松部份、输出成卷部份。 主要机件规格:喂森帘:针度19。左右,长x宽1300x900(毫米)。喂入处高度730(毫米),喂麻帘轴小100(毫米)。沟槽罗拉:外径小100(毫米),纤维开花机厂家,内径小85(毫米),山西纤维开花机,沟槽数18。加压方式:弹簧。弹簧规格:外径小42(毫米),材料直径小6(毫米),有效圈数8,弹簧节距14(毫米),自由长度115(毫米)。

开松机机械排列方案的选择

(七)棉箱机械角钉打盛宝特手后方,一般不宜使用凝棉器,纤维开花机价格,

否则后一只打盛宝特手处回收杂质严重。但在豪猪式开松机和帘子给棉机的后方宜加装凝棉器,使输棉通畅,而且有利于对气流的运用。

(八)为了给棉均匀,提高棉卷均匀度,在后一只打盛宝特手前,宜加装V型帘子棉箱或用双棉箱给棉机。

(九)为了保证棉卷结构良好,提高棉卷均匀度,后一只打盛宝特手宜选择梳针打盛宝特手。

(十)为了提高生产效率,改善棉卷均匀度和减轻劳动强度,在清棉机上宜加装自动落卷、拔卷和生头装置。

(十一)采用清钢联合机时,请棉机上的成卷部分可以用与梳棉机联结的管道来代替。在开松机机配列中,原棉后经梳针打盛宝特手处理后,可直接分配到梳棉机后方的储棉箱中。

山西纤维开花机-高密盛宝特棉机开松机-纤维开花机多少钱由高密市盛宝特机械制造有限公司提供。行路致远,砥砺前行。高密市盛宝特机械制造有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴,更矢志成为原棉、麻、毛、丝初加工设备具有竞争力的企业,与您一起飞跃,共同成功!同时本公司还是从事开松机,开松机厂家,开松机生产厂家的厂家,欢迎来电咨询。