

# 西安稀土瓷砂

产品名称	西安稀土瓷砂
公司名称	巩义市华嵩净水材料厂
价格	1500.00/吨
规格参数	
公司地址	郑州市巩义市夹津口镇工业园区
联系电话	86-037164227336 15290807906

## 产品详情

稀土瓷砂滤料为 l o b - c 型水处理材料，呈球型颗粒，有优良的吸附性能，相互间以点接触，有均匀而恰当的间隙，在工作状态时通常弯曲，流通距离长，为杂质的过滤提供了理想的沉积条件。

稀土瓷砂滤料产品详情：稀土瓷砂滤料选用本地优质高岭土做原料，掺合一定量的成孔剂、粘结剂，经过炼泥、成型、干燥、烧成等工艺，粒度一般在0.5~32mm之间的多种规格，多用于机械过滤器、滤池滤料，能减少反冲洗量，增加接触面积和过滤表面积，特别是扩大吸附面积，提高滤池的截污能力，提高产水量和出水量，经化验各项物理化学性能均优于其它滤料，主要用于电力、化工石油、供排水的净化水处理。稀土瓷砂滤料，具有以下优点：a) 瓷砂滤床初始水头损失小，对于延长滤池工作周期十分有利，瓷砂滤床终止水头损失小，可以降低滤池高度，节省基建费用；b) 瓷砂截污量大，一般在9~10kg / m<sup>3</sup>以内，约英砂滤池截污量（7.8~9kg / m<sup>3</sup>）的1.2~1.5倍；c) 瓷砂为球形表面，易清洗，反冲洗耗水量比石英砂降低能30~50%；d) 瓷砂强度大，磨损率小，一般比石英砂滤料使用寿命长5倍以上；e) 瓷砂滤料均匀规整，装填方便，不易流失，无溶出有害物，无二次污染，特别适应于离子交换，反渗透处理装置中做预处理滤料或做树脂承托层，也可以用于活性炭吸附器的垫层；f) 根据水质情况，经特殊工艺处理，还可以做成除铁除锰瓷砂，除氟瓷砂等多用途滤料，或作为含油废水处理的粗粒化滤料，生物滤池的生物滤料等，去除铁，锰，氟，油及其它有机污染物。