EVA 台湾台塑 7A60H 台湾台塑 7A50H 透明级 热融级 高流动 VA含量28% 热熔胶 低熔

| 产品名称 | EVA 台湾台塑 7A60H 台湾台塑 7A50H 透明级 热融级 高流动 VA含量28% 热熔胶 低熔 |
|------|---|
| 公司名称 | 东莞市百亿塑胶原料有限公司 |
| 价格 | 21.00/千克 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 广东省东莞市樟木头镇先威路75号6栋201房(注 册地址) |
| 联系电话 | 13711888658 13711888658 |

产品详情

规格

25KG/包mm

有效成分含量

乙烯和醋酸乙烯酯%

加工定制

否

品名

EVA

中文名

乙烯-醋酸乙烯共聚物

牌号

7A50H

等级

正牌料 产地 台湾 是否进口 是 加工级别 挤出成型 特性 高流动性 良好的附着力 高柔软性 密度 0.934 g/cm3 VA含量 19 wt% 销售范围 全国 销售方式 代理经销 品牌 台湾台塑 江浙沪一级代理: EVA 台湾台塑 TAISOX 7A50H 基本信息

TAISOX 7A50H、7A60H、7B50H、7B60H、7760H 为热熔胶级乙烯/醋酸乙烯酯共聚物(EVA),商品名为台塑烯(Taisox),此产品为高压制程所制造。藉由导入醋酸乙烯酯(VA)进入乙烯分子链共聚反应成EVA。7 A50H、7A60H、7B50H、7B60H、7760H 主要应用于热熔胶制品,如书籍装订胶、自动包装胶、DIY胶、合板胶及热熔胶衬等用途。其具有良好之黏着性、加工流动性、柔软透明等特点。聚合物:共聚物熔融指数: 150 g/10minVA含量: 19 wt%邵氏硬度D: 23维卡软化温度: 92 ° C熔融温度: 82

°C材料特性:高流动性,良好的附着力,高柔软性材料用途:包装.自动包装胶,装订胶. DIY胶水,热熔胶.合板胶.通用材料属性:食品接触级

湾台塑 TAISOX EVA 简介

EVA是乙烯和醋酸共聚而成的,简称EVA,中文名称:乙烯-醋酸乙烯共聚物(乙烯-乙酸乙烯共聚物)英文名称:Ethylene Vinyl Acetate Copolymer。一般醋酸乙烯(VA)的含量在5%-40%,与聚乙烯(PE)相比,EVA由于在分子链中引入醋酸乙烯单体,从而降低了高结晶度,提高了韧性、抗冲击性、填料相溶性和热密封性能。

台湾台塑 TAISOX EVA特性: EVA的特点是具有良好的柔软性,橡胶般的弹性,在-50 下仍然具有较好的可挠性,透明性和表面光泽性,化学稳定性良好,抗老化和耐臭氧强度好,无毒性。与填料的掺混性、着色性和成型加工性好。耐水性:密闭泡孔结构、不吸水、防潮、耐水性能良好。耐腐蚀性:耐海水、油脂、酸、碱等化学品腐蚀,抗菌、无毒、无味、无污染。加工性:无接头,且易于进行热压、剪裁、涂胶、贴合等加工。防震动:回弹性和抗张力高,韧性高,具有良好的防震、缓冲性能。保温性:隔热,保温防寒及低温性能优

异,可耐严寒和曝晒。隔音性:密闭泡孔,隔音效果好。影响EVA性能的主要因素:Melt Index 熔融指数(简称MI,溶指)与VA% 醋酸的含量。

台湾台塑 TAISOX EVA 应用

发泡鞋材:旅游鞋、登山鞋、拖鞋、凉鞋的鞋底和内饰材料中。另外,这种材料还用于隔音板、体操垫和密封材领域。薄膜:EVA薄膜的主要用途是生产功能性棚膜。,EVA还可用于生产包装膜、医用膜、层压膜、铸造膜等。电线电缆:无卤阻燃电缆、半导体屏蔽电缆和二步法硅烷交联电缆中使用较多。另外,EVA树脂还被应用于制作一些特殊电缆的护套。玩具:EVA树脂在玩具中也有较多应用,如童车轮、座垫等。热熔胶:广泛应用于书籍无线装订、家具封边、汽车和家用电器的装配、制鞋、地毯涂层和金属的防腐涂层上。其他:EVA树脂在油墨、箱包、酒瓶垫盖等。乙酸乙烯含量在5%~10%的EVA产品为弹性薄膜等;乙酸乙烯含量在20~28%的EVA,主要用于热熔粘合剂和涂层制品;乙酸乙烯含量在5%~45%,主要产品为薄膜(包括农用薄膜)和片材,注塑、模塑制品,发泡制品,热熔粘合剂等。

熔融指数(MI)一定,乙酸乙烯(VA)含量越高,其弹性、柔软性、相溶性、透明性等也越高;当VA的含量减少的时候,它的性能接近于聚乙烯(PE),刚性增高,耐磨性、电绝缘性提高。VA的含量一定,溶指(MI)增加,软化点下降,加工性和表面光泽改善,但强度会下降,否则,随着MI的降低则分子量增大,冲击性能和抗环境应力开裂性能提高。EVA的聚合方法:乙酸乙烯(VA)含量高于30%的采用乳液聚合;乙酸乙烯(VA)含量低的就采用高压本体聚合。高压本体聚合(塑料制品)溶液聚合(PVC加工助剂)乳液聚合(粘合剂制品)悬浮聚合

台湾台塑 TAISOX EVA 相关说明

原厂原包,可提供COA报告,MSDS,SGS环保报告,UL黄卡及物性加工参数,可开13%的税所售物资均为原厂原包,同时我们热烈欢迎广大客户来公司进行监督考察。相关承诺:我们希望能够长期的与客户合作,权衡利益,互利共赢!货物送达后,请时间检查外包装,如发现物流过程中出现大量包装损坏及原料外漏的,请让物流人员出具证明并保存,并在24小时内与我司相关人员取得联系,我们会快速度解决问题。因塑胶行情波动频繁,网页上的报价可能与当天实际价格有所差异,详情请直接电话询价