

聚友地坪工程 环氧平涂地坪翻新 保定环氧平涂地坪

产品名称	聚友地坪工程 环氧平涂地坪翻新 保定环氧平涂地坪
公司名称	天津聚友地坪工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市武清区京滨工业园京滨睿城6号楼
联系电话	13752377074 13752377074

产品详情

环氧地坪施工后，车库里面总有一股闷闷的感觉，好像透不过气来，这其实是环氧地坪漆的固化剂在释放有毒气体，加上车库内空气流动差，空气不新鲜，影响人的呼吸。而磨石地坪可以有效的避免这些问题，它坚实耐冲击，河北环氧平涂地坪，硬度可到6至8级，使用过程中不开裂，也很少收缩变形，并且不起尘，洁净度较高，天津环氧平涂地坪，且防燃防爆，无异味，无任何污染。它在固化完成后，地面的强度、硬度都会大幅度提高，再经过抛光就成为了耐用的磨石地面。它特点是20年不起灰、不起砂、不开裂，越用越亮，环保健康。

环氧腻子层

1、在洁净的地面上，将环氧树脂和石英粉按正确的配比搅拌均匀后，采用批刀均匀镘刮在地面上，以增加中涂与面层之间的结合，并进一步调整地面的平整度；

2、视实际需要施工遍数，要求达到平整无孔洞，无批刀印及砂磨印为准。

检验：使地面完全平整无孔洞，无批刀印及砂磨印方可进行面涂层施工。

环氧面涂层

- 1、施工前需保持干净，如有杂物粘附需清除；
- 2、将面涂材料的B组份先搅拌均匀；再加入固化剂混合，充分搅拌；
- 3、使用辊筒将材料均匀涂布；
- 4、遍涂层干固后，保定环氧平涂地坪，再施工次面涂层。
- 5、自流平面涂用镘刀刮镘一遍
- 6、注意先后施工交接处的处理；涂层要求均匀，无流挂。

检验：地面色泽均匀、无流挂、无、光洁、平整。

地坪漆打蜡完整工序：

- 1、清理环氧地坪漆表面垃圾和杂物，用洗地机加中性清洁剂将地面清洗干净，然后用吸尘器洗尽地面污水。如果用全自动洗地机清洁地面效果将更好，然后晾干地面，等待下一步工序。
- 2、布蜡，用蜡拖将环氧地坪蜡呈，字形均匀拖布到地面上。在拖布时要注意每次取蜡量要尽量均匀一致，由前向后依次操作。另外要注意的是对于大面积环氧地坪布蜡可将多名工人一字排开，并穿好鞋套，环氧平涂地坪翻新，同时操作，不得遗漏。布蜡后待蜡层晾干后可根据实际情况进行二次布蜡，方法同次。
- 3、抛光，待蜡层干透后可以用抛光机加抛光垫对环氧地坪做抛光处理，增加地面光泽度。
- 4、等到底蜡干燥后，再在其表面均匀的落两遍面蜡并风干。
- 5、在干净干燥的地板表面均匀落两遍底蜡并风干。

聚友地坪工程(图)-环氧平涂地坪翻新-保定环氧平涂地坪由天津聚友地坪工程有限公司提供。天津聚友地坪工程有限公司为客户提供“环氧地坪,固化地坪”等业务，公司拥有“聚友”等品牌，专注于室内涂料等行业。，在天津市武清区京滨工业园京滨睿城6号楼的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：陈斌。