

北京环氧地坪施工 天津聚友地坪 环氧地坪

产品名称	北京环氧地坪施工 天津聚友地坪 环氧地坪
公司名称	天津聚友地坪工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市武清区京滨工业园京滨睿城6号楼
联系电话	13752377074 13752377074

产品详情

环氧地坪漆：通常由环氧树脂，溶剂和固化剂及颜料，助剂构成，这类涂料中包含众多的地坪漆品种，如无溶剂自流平地坪漆，防腐蚀地坪漆，耐磨地坪漆，防静电地坪漆和水性地坪漆等，环氧地坪施工队，其主要特征是与水泥基层的黏结力强，能够耐水性及其他腐蚀性介质的作用以及具有非常良好的涂膜物理力学性能等。适应各种工厂、修理场、球场、停车场、仓库、商场等地面场所。由环氧树脂、改性固化剂、溶剂等组成的双组份环氧封闭清漆。混凝土基面具有性，大大提高混凝土基面强度。的抗碱性能，混凝土基面很好的适应性。与混凝土基面很高的粘结强度，可以有效地抵抗水汽引起的背压。适用于腻子、砖石、混凝土结构的封闭底漆，也可用作对热喷锌、喷铝的封闭和无机富锌涂层的封闭。

为何工厂需要环氧地坪: 1、假设车间未做环氧地坪，地上就会有許多尘土和起砂，那么工厂的有关认证(如:ISO9001、ISO9002、ISO14000等)是无法通过的。 2、因工厂内装置的都是的机械设备，地上尘土很简略就附在或钻进这些设备内，而致使设备出现缺点.这么既耽误工厂的出产，又要花去公司许多经费来修补设备，北京环氧地坪施工，对公司的损失是非常大.环氧地坪有防尘作用，可以避免地面起尘。 3、厂房里堆积有許多原材料及其它产品，地上尘土也很简略附在这些材料及产品件上，这么一来就会给产品质量和出产带来费事，也会出现不良产品，将影响公司的品牌形象，构成无量的经济丢失，环氧地坪报价，所以车间较好是做天津环氧地坪。 4、一般水泥混泥土地上一般运用数年后，在叉车的作用下地上会出现不一样程度的翻砂、起尘现象，跟着运用年限的添加，加上碳化、水腐蚀和风化的作用，地上外表会继续粉化，影响正常运用.环氧地坪一般寿数是5~10年，电子厂环氧地坪施工，有些还会更久.环氧地坪就不会有此类现象。

养护的好坏对地坪质量的影响很大。一般养护时间要大于7天。养护时间不够，在干燥空气中，水分不断蒸发，就会减缓甚至停止硬化，面层砂浆就无法达到设计强度，就会容易出现起砂情况。在强度较低时过早使用，会中断养护，影响强度增长，会损伤面层。冬季施工时，面层厚度薄，应防止受冻。确保施工环境的温度应在5℃以上。砂浆受冻后，体积膨胀，致使空隙率变大，形成松散颗粒，面层强度将大大下降，使用时容易出现起砂。

北京环氧地坪施工-天津聚友地坪-环氧地坪报价由天津聚友地坪工程有限公司提供。天津聚友地坪工程有限公司是一家从事“环氧地坪,固化地坪”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“聚友”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使聚友在室内涂料中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！