

沧州自流平地坪厂家 天津聚友地坪工程 天津自流平地坪

产品名称	沧州自流平地坪厂家 天津聚友地坪工程 天津自流平地坪
公司名称	天津聚友地坪工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市武清区京滨工业园京滨睿城6号楼
联系电话	13752377074 13752377074

产品详情

混凝土地面抛磨机一种大型的打磨设备

混凝土地面抛磨机

一种大型的打磨设备，通常使用大功率电流驱动，沧州自流平地坪厂家，可以根据使用要求更换打磨砂轮。

通常情况下，天津自流平地坪，新建混凝土地面会出现一些浮浆或者砂粒突起的情况，而老旧混凝土地面则会有表面附着杂物或长毛，甚至表面存有氧化层的情况，这些对于环氧地坪漆的附着非常不利。因此的环氧地坪施工中，首先会对地面进行抛磨。

经过抛磨之后的地面，能有效去除表面的不平整颗粒突起情况，而且抛磨过后的表面覆盖层被剥去，露出混凝土结构，这样有利于环氧底漆深入到混凝土的内部空隙中去，能更好地提升附着效果和封闭效果。

另外，在腻子中涂施工之后，需要对表面进行抛磨，使其更平整和平滑，天津自流平地坪厂家，同样也是使用抛磨设备，不同的是采用的砂轮更为精细，抛磨效果更柔和一些。

聚友地坪水性中涂直接做腻子层也会出现爆开和龟裂的现象

施工流程方面：水性地坪漆和油性地坪漆的施工流程一样，都先基面处理，接着涂刷封闭底漆，批刮中涂砂浆层和腻子层，后滚涂面漆五个步骤。中涂砂浆层可以根据客户要求来定，如果是轻工业区对硬度要求不要，且资金预算有限的用户，就可以直接做中涂腻子层。聚友地坪水性中涂直接做腻子层也不会出现爆开和龟裂的现象。需要注意的是，水性环氧地坪漆虽然是以水为主要溶剂，但是在施工的时候还是要保持基面干燥，不能潮湿和有水。

办理—有必要同总包方及各分包单位进行杰出的施工合作作业，有必要对地坪漆施工人员进行严厉的现场办理并清晰现场办理制度。环氧地坪漆的施工条件信任咱们都有必定的了解，环氧地坪漆在回潮的时节通常不适宜施工，可是假如刚好遇到这样的时节应当怎么办呢？咱们知道在环氧地坪漆的施工中，湿度和温度是影响其作用的两个主要因素，假如处理欠好，那么环氧地坪的质量将大大下降。

沧州自流平地坪厂家-天津聚友地坪工程-

天津自流平地坪由天津聚友地坪工程有限公司提供。天津聚友地坪工程有限公司是天津 天津市,室内涂料的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在聚友领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创聚友更加美好的未来。