

硅胶热缩管耐高温200度绝缘硅橡胶热缩管

产品名称	硅胶热缩管耐高温200度绝缘硅橡胶热缩管
公司名称	杭州市致玮绝缘制品有限公司
价格	3.00/米
规格参数	
公司地址	杭州市西湖区转塘镇大褚桥120号
联系电话	0571-85123992 0571-87642235

产品详情

耐高温200 硅胶热缩套管 耐高温白色硅胶热缩管 黑色硅胶热收缩套管 彩色耐高温硅胶热缩管

致玮（zwrsg-200）硅胶热缩套管是一种由硅橡胶改性后制得的具有热缩性能的硅胶管，不仅具有一般硅胶管本身优良的性能，耐高温、耐高压、柔软且富有弹性，还兼具有热收缩性能，良好的耐刺扎损伤机械性能。

产品性能：主要用于电子元件等的绝缘、保护、包覆等的一种新型热缩产品。加热后套管内径迅速收缩至一半，将被保护的电子部件紧紧包覆在套管内，而不受外界环境的影响。与普通热缩套管最大的优点是耐温等级高，可高达200℃。灰色和白色为正常色。可定做其他特殊颜色。本产品不含有对环境和人体有害的物质，符合环保标准要求。

性能指标：

比重 (25℃)	硬度 (邵a)	抗拉强度 (mpa)	伸长性 (%)	撕裂强度 (kn/m)	体积电阻率 (Ω·cm)	收缩率 (直径)(%)	收缩温 度(℃)	使用温 度范围 (℃)
1.1	60±5	6.5	350	30	2×10 ¹³	50	100以 上	-50~ +200

应用领域：广泛应用于航空航天、石油化工、冶金电子、电子电器、仪器仪表、电机电器、家用电器、

高层建筑、灯饰照明、特种变压器、传感器、热敏元件等行业,相对于普通套管具有更好的耐高温、耐高压以及绝缘性能。