

耐高温175度热缩管半硬聚偏乙烯热缩管

产品名称	耐高温175度热缩管半硬聚偏乙烯热缩管
公司名称	杭州市致玮绝缘制品有限公司
价格	3.00/米
规格参数	
公司地址	杭州市西湖区转塘镇大褚桥120号
联系电话	0571-85123992 0571-87642235

产品详情

耐高温半硬聚偏乙烯热缩管 黑色175°热缩管 透明175°热缩管，耐油热缩管，耐腐蚀热缩管，耐碱酸热缩管

应用 致玮（zwrsg-175）-耐高温半硬聚偏乙烯热缩管 kynar 具有突出的耐磨性能、耐化学腐蚀性能和高温性能，尤其适用于需要高温性的场合，用于连接焊接处的绝缘保护和压力解除及被覆元件的区识别。

特点 收缩比2:1 柔韧、半硬、薄壁绝缘 高阻燃性 良好的耐高温性能
优异的耐溶剂、耐油及耐化学腐蚀性能 不含氯化物pcbs、pcps及多溴联苯pbbs、多溴氧化联苯pbbos、多溴联苯醚pbbes、pbdes等对环境有害的物质，符合欧洲rohs环保指令及sony ss00259标准的环保要求。

温度范围 连续使用温度：-55 ~ 175 最低起始收缩温度：155
最低完全收缩温度：175

认证/符合标准 ul224 vw-1 ams-dtl-23053/8