

环保无卤阻燃热缩管耐高温125度pe热缩管

| | |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 环保无卤阻燃热缩管耐高温125度pe热缩管 |
| 公司名称 | 杭州市致玮绝缘制品有限公司 |
| 价格 | .00/米 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 杭州市西湖区转塘镇大褚桥120号 |
| 联系电话 | 0571-85123992 0571-87642235 |

产品详情

无卤环保阻燃热缩套管 ul热缩管 红色热缩管 黄色热收缩套管 铁红热缩套管 紫色环保热缩管
透明热缩管 彩色热缩管 白色热缩管 阻燃热缩管 pe热缩管 pe阻燃热缩管

致玮（zwrsg-125）热收缩套管采用优质高聚物，经科学配方、机械共混成高聚物合金，产品成型后经电子加速器辐照交联、连续扩张而成。产品具有环保、柔软、阻燃、收缩快、性能稳定等优点。广泛应用于电线连接、焊点保护、电线端部、线束及电子元器件的防护和绝缘处理；健身器材零部件和钢结构表面防护；相关产品的防锈、防腐处理；电线和其它产品标识等。

安规标准：ul224 vw-1 c-ul csa c 22.2 oft

特点：

八大有害元素、卤素元素通过sgs检测；

不含有机锡化合物(三丁基锡类/三苯基锡类)、石棉(asbestos)、烟雾剂(azocompounds)及限制期释放的物质-甲醛；

适用范围：-55 ~ 125 ；

起始收缩温度70 ，超薄型完全收缩温度110 ，普通型完全收缩温度120 ，轴向收缩率 5% ；

柔软、阻燃；

规格齐全， 0.6 ~ 180 ，并可定制特殊规格；

使用方便，用烘箱和热风枪加热即可收缩。

环保性能符合sony与欧盟 rohs等环保标准。