

耐高温260度铁氟龙热缩管聚四氟乙烯热缩管

产品名称	耐高温260度铁氟龙热缩管聚四氟乙烯热缩管
公司名称	杭州市致玮绝缘制品有限公司
价格	3.00/米
规格参数	
公司地址	杭州市西湖区转塘镇大褚桥120号
联系电话	0571-85123992 0571-87642235

产品详情

优质环保耐高温260度透明ptfe热缩管 红色ptfe热缩套管 特氟龙热缩管 铁氟龙热缩套管 聚四氟乙烯耐腐蚀,耐碱酸热缩管,氟塑料热缩管

致玮(zwrsq-260)系列热缩管用特性

收缩温度(shrinkage temperature): 300 ~340 ,不粘性,拼水,拼油 水接触角 =114 ,不燃性
空气中不会燃烧(氧气指数 > 95vol%) 耐蚀性

只有高温下元素氟,碱金属与它起作用,对其它所有的浓、稀无机有机酸、碱、酯均无作用
电可靠性,高绝缘性 60hz-60mhz高低温下介电常粘均为2.1。即使表面因跳水而受到损害,也不会产生导电轨道。体积电阻 > 10¹⁸ m,表面电阻 > 10¹³ ,耐电弧 > 165秒 不漏电 低摩擦 动摩擦系数0.2-0.3

收缩倍率(shrink ratio) : 1.8:1

连续使用温度(continuous use temperature) : -55~260 铁氟龙热缩管: 额定电压 (rated
voltage) : 300/600v , 试验电压(testing voltage) : 2500v , 额定温度(rated temperature) : -80 ~ 280

。铁氟龙收缩套管具有耐高温、耐腐蚀、机械强度佳等特性。广泛应用于电子、电脑、化学、电热、航天航空、军事、通信等重要科技工业。