

RUST X热收缩膜 资阳热收缩膜 中圳德兴防锈材料

产品名称	RUST X热收缩膜 资阳热收缩膜 中圳德兴防锈材料
公司名称	中圳德兴（北京）防锈材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市昌平区回龙观镇回龙观西大街35号
联系电话	13520136125 13520136125

产品详情

- 1.充分显示物品的外观，提高物品的展销性，海运热收缩膜，以增加美观及价值感；
- 2.同时，包装后的窝棚能密封、防潮、防污染，并保护商品免受来自外部的冲击，具有一定的缓冲性，尤其当用器皿的包装时，能防止窗口破碎时飞散，此外，可减低产品被拆、被窃的可能性；
- 3.收缩薄膜收缩时产生一定的拉力，故可把一组要包装的物品裹紧起到绳带的捆扎作用，特别适用于多件物品的集合与托盘包装。
- 4.外形美观，紧贴商品，所以又叫贴体包装，适宜各种不同形状的商品包装
- 5.保护好，如果把收缩包装的内包装同悬挂在外包装上的运输包装结合起来，可以有更好好的保护性
- 6.保洁性好，防锈热收缩膜包装，尤其适合精密仪器、的电子元器件包装
- 7.防窃性好，多种食品可以用一个大的收缩膜包装在一起，避免丢失。

中圳德兴（北京）防锈材料有限公司

美国RUST-X中国分公司

防紫外线：欧洲标准:EN 13206:2001

膜的使用期限符合欧洲标准EN13206，为检测膜的使用期限，用检测机器内的特定灯照射热收缩膜(特定灯类似太阳辐射)，RUST-X热收缩膜，在实验室只考虑材料降解的标准，通过快速人工老化(风蚀仪)进行测试。

覆盖材料（热收缩膜）的使用寿命与暴露时间（人工老化）成比例，机械性能不考虑在内。

使用方法:

此热收缩膜包装设备后需用煤qiang或热气热封。加热温度需高于150℃，但这并不意味着设备会达到150℃。加热过程增加了收缩膜的温度，但几乎不会影响设备内部的温度。

适用于包装：

船体、直升机、喷气发动机、机械、重型设备、设备、海事设备、大型汽车部件、铸件、钢板卷、镀锌板、金属管、不锈钢、铜板、铝板、金属设备、发动机、汽轮机、锻件、金属板、电器面板、电动机等

中圳德兴（北京）防锈材料有限公司（美国RUST-X授权中国总经销商）

ZHONGZHEN DEXING (BEIJING) ANTI-RUST MATERIAL CO., LTD.

气相防锈技术也称VCI(Volatile Corrosion Inhibitor)技术，它是利用气相缓蚀剂对金属进行防锈保护的一种技术。其原理是具有较低饱和蒸气压的气相缓蚀剂，挥发出一种可溶于水的特殊气体，附着在金属表面形成一层阻水层，从而切断电子从阳极向阴极的移动，抑制了电化学反应的发生，同时也阻挡了一些加速金属腐蚀的物质侵蚀金属表面。

与其它防锈方法相比较，气相防锈技术主要具有以下优点。防锈期长，时间可达10年以上；使用操作方便，金属无需涂油，启封后可直接投入使用，且材料可反复使用；不受被包装物品几何形状和体积的限制；对金属产品的储存条件要求低

RUST-X热收缩膜-资阳热收缩膜-中圳德兴防锈材料由中圳德兴（北京）防锈材料有限公司提供。中圳德兴（北京）防锈材料有限公司实力不俗，信誉可靠，在北京昌平区的工业用清洗剂等行业积累了大批忠诚的客户。中圳德兴防锈材料带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！同时本公司还是从事气相防锈纸，VCI防锈包装纸，气相防锈包装纸的厂家，欢迎来电咨询。