

唐山42CrMo木螺纹道钉制造厂家

产品名称	唐山42CrMo木螺纹道钉制造厂家
公司名称	昆山艾力克斯铁路配件有限公司
价格	5.00/件
规格参数	材质:碳钢、合金钢 表面处理:本色、发黑、镀锌等 型号:定制加工
公司地址	江苏省苏州昆山市城北大道1255号
联系电话	0512-83639018 18652707888

产品详情

唐山42CrMo木螺纹道钉制造厂家 例:M12表示公称直径为12mm的粗牙普通螺纹;M12×1表示公称直径为12mm、螺距1mm的细牙普通螺纹;M12左表示公称直径12mm、方向为左旋的粗牙普通螺纹(1)轨道板组成:钢轨、弹性扣件、双块式轨枕、道床板、隔离层、底座及凹槽周围弹性垫层等组成 昆山艾力克斯铁路配件有限公司是一家从事生产和销售生产及销售铁路器材、铁路配件、铁路紧固件、轨道扣件系统及其配件的企业,主要产品有铁路紧固系统、铁路弹条、轨道扣板、铁路弹片、绝缘轨距块、铁路尼龙套管、铁路塑料套管、铁路橡胶垫板、铁路铁垫板、铁路螺栓、管片螺栓、地脚螺栓、螺纹道钉、勾头道钉、鱼尾板、轨道防爬器、预埋铁座、铁路预埋件、螺母、垫圈、火车闸瓦、道岔、钢轨、钢枕等。扣件系统的组成无碴轨道扣件系统虽由多种配件组成,各国所用扣件系统也不尽相同,但主要是由扣压件、弹性基板锚固联结件部件组成

2,如果没有50个试验闸次的配方实践经验,进入这一项目领域是有难度的;

3合格以后的装车试验,论其条件和费用也是难度较大的 抗滑移试验完成后,打开连接面,在螺栓孔周围出现磨光发亮区,观察测量多组试件的连接滑移面,发现磨光发亮区均在以3d为直径的圆周内(d为螺栓公称直径),以此为有效受压面,根据规定的孔型尺寸,计算出标准孔、大圆孔和槽孔的有效受压面积,大圆孔、槽孔与标准孔相比,有效受压面积比为0.955和0.865,相应于孔边应力增大摘除预埋套管上的塑料(或其他材料)盖

(2)高强度螺栓连接副应按批配套进场,并附有出质量保证书

昆山艾力克斯铁路配件有限公司生产、销售生产销售各种用于木枕或者水泥枕的螺纹道钉,产品规格: Ss1、Ss2、Ss5、Ss6、Ss7、Ss8、Ss16、Ss、Ss23、Ss24、Ss25、Ss27、Ss28、Ss35、Ss36、Ss76,以及3V螺纹道钉V20,V23,V26和各种梯形牙螺栓等等。等级有4.6、4.8、5.6、5.8、6.8、8.8、10.9、12.9。材料等级: Q235、35#、45#、40Cr、20MnTiB、35CrMo、42CrMo。表面可做本色上油,发黑处理,热镀锌,电镀锌,达克罗等。