

玻璃钢井盖 井盖 永固检查井盖

产品名称	玻璃钢井盖 井盖 永固检查井盖
公司名称	马鞍山市永固建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省马鞍山市经济技术开发区银塘镇前进村超山组
联系电话	15805553866 15805553866

产品详情

检查井盖的熔炼及控制方式

一、熔炼方法（球墨铸铁井盖、井圈）

- 1.5吨双频电炉熔炼：出炉温度在1400--1500
2. 每包铁水重量：1500kg/包
3. 稀土镁合金加入量1.4%-1.6%

二、控制方式

1. 每包铁水球化之前检测一次出炉温度，控制范围1400-1500 。
2. 每包铁水球化完毕后，检测一次铁水温度，球墨铸铁井盖，控制范围在1360 以上。
3. 每日进行原铁水1—2个样品的五元素检测，井盖，用以控制铸件材质及炉料回收使用的稳定性。
4. 每包铁水浇注控制时间最长为10分钟（球化反应后）超过此时间作为报废处理。
5. 每包铁水浇注完毕后，将事先预制标牌（上面刻有该包次的序号）插入该包浇注的铸件的浇口杯中，用以防止不同包次混淆。
6. 每包铁水浇注后期制作抗拉试棒毛坯，作为一个检验批次，做机械性能、金相组织及硬度的检测。
7. 落沙时，根据号牌分别堆放，不同包次不能混淆，等待试棒及金相的检测结果。

8.试棒机械性能结果合格后，通知车间清理。发现不合格包次，依照标志牌号码逐个报废。

如今城市的排水系统越来越发达，排水产品的材料也越来越多，今天我们就来讲一下检查井盖。由于新材料应用到了排水产品上。在这些新材料产品中，塑料井盖就是其中之一。塑料井盖的另一个名称是HDPE井盖，HDPE是一种由乙烯共聚生成的热塑性聚烯烃，高密度聚乙烯是一种不透明白色腊状材料，玻璃钢井盖，比重比水轻，比重为0.941~0.960，柔软而且有韧性，但比LDPE略硬，也略能伸长，无毒，球墨井盖，无味。这种材料的特点是耐酸碱，耐溶剂，电绝缘性优良，低温时，仍能保持一定的韧性。表面硬度，拉伸强度，刚性等机械强度都高于LDPE，接近于PP，比PP韧，但表面光洁度不如PP。

选择检查井盖模具时应注意以下几点：

1.要明确内腔尺寸和外尺寸是有区别的。我们要终做成的井盖是井盖模具的内腔尺寸，这一点一定要注意。如果您有其它品质的要求，可以更求钥极具钥板的厚度、塑料模具壁厚等等，一般情况下的壁厚均无需特殊要求就可满足正常的需求的；

2.要统一模具进出仓库听管理，借还井盖模具需要有专人负责，进出均作记录、签收等。国内模具生产厂家工艺条件参差不齐，差距很大，有不少厂家由于设备不配套，很多工作依赖手工完成，严重影响了模具的精度和质量。国外采用模具材料，其综合机械性能，耐磨、耐腐蚀性能及抛光亮度均明显优于国产材料。这从根本上影响了国产井盖模具的外观质量和使用寿命。

玻璃钢井盖-井盖-永固检查井盖(查看)由马鞍山市永固建材有限公司提供。马鞍山市永固建材有限公司在水泥及制品这一领域倾注了诸多的热忱和热情，马鞍山永固建材一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：王启林。