

艾默生机房空调陕西总代理西安销售公司陕西总渠道商

产品名称	艾默生机房空调陕西总代理西安销售公司陕西总渠道商
公司名称	西安联信电源设备有限公司
价格	4500.00/普通
规格参数	
公司地址	西安陕西省西安市雁塔路南段乐游路8号
联系电话	029-65615650 18192057355

产品详情

艾默生机房空调陕西总代理西安销售公司【陕西总渠道商】，专线（029-65615650）艾默生机房空调陕西西安联信机房设备有限公司专业！我们看看我们的机房空调配件是否完善？？？？？卡乐(carel)的电子式的温度和湿度传感器应用于供暖/加热，冷冻系统和空调系统。卡乐dp系列温湿度传感器都经过特别设计,不但与所有卡乐控制器兼容还能与采用国际常用标准设计的控制器相兼容。

机房空调的传感器产品详情：电源: 9-30vdc 公差 $\pm 10\%$ 12-24vac 公差-10%，+15%测量范围温度:

根据型号-10~70 或者0~50 湿度: 根据型号10~90%rh (0~50) 或0~100%rh (-10~70) 精度

温度(**) · ntc (阻性) 0~50 25 : ± 0.25 ; 0~50 : ± 0.5 · ntc (有源) 0~50

25 : ± 0.4 ; 0~50 : ± 1.2 · pt1000 (有源) -10~70 25 : ± 0.2 ; -10~70 : ± 0.7

湿度(**) · 10~90%rh 25 : $\pm 3\%$; 10~90%rh (0~50) : $\pm 6\%$ · 0~100%rh

25 : $\pm 3\%$; 0~100%rh (-10~70) : $\pm 5\%$ (在60~70 内偏差可能高于70%)

(**) 在10v/m的电磁场中,可能会发生 $\pm 12\%$ rh和 ± 2 的临时变化。储藏条件

-20 ~70 ; 90%rh不凝露工作条件 -10 ~70 ; 90%rh不凝露凝(对于电子元件); 温度传感元件

ntc (10k , 公差= $\pm 1k$, 25) 或者pt1000等级b 湿度输出信号 参考范围

0~100%rh, 不考虑操作范围。电压 100mv/%rh (最小电阻负载=1k) 电流 4~20ma (最大电阻负载=10

k) 4ma=0%rh; 20ma=100%rh 温度输出信号 电压 100mv/ (最小电阻负载=1k) 电流

4~20ma (最大电阻负载=10k) 4ma=0/-10/-30 ; 20ma=50/70/90 ntc阻性和卡乐控制设备兼容

卡乐dp系列温湿度传感器可通过拨码开关选择电压(0-10v)或电流(4-20ma)信号输出!!! dc mate系列产品是旭雪精密空调产品家族的一员,是专为中小型机房设计的机房专用空调。它集合了当今精密空调产品的众多优点和最新技术,为关键环境用户提供超出期望的价值。系列产品服务于对温度、湿度、洁净度有严格要求的中小型空调场所,可在宽广的中作温度范围(-205 ~45)内、24*365全天候持续运行,严格按照国家标准设计和制造。产品详情:

大风量,小焓差设计,适合机房主设备散热特点,为主设备提供连续稳定的温湿度环境

智能稳定的恒温恒湿功能 高显热比, 高效的制冷系统设计, 采用emerson copeland品牌涡旋压缩机

按照每年365天, 每天24小时连续运行长寿命设计, 高稳定性, 低维护量

全中文大屏幕显示, 具有多级密码保护, 专家故障诊断功能

可设置的、独特的经济运行模式, 可选择经济模式运行

灵活的主备机切换功能, 实现机组自动切换及轮值功能 极强的环境适应能力: 冷凝器标准配置满足-25

~+45 的室外温度环境, 在此范围内机组保障连续制冷工作, 加热状态不受室外温度限制。可以提供满

足更高室外温度环境的冷凝器配置，lee-temp低温启动冷凝器配置，满足-30 ~ +40 的室外温度环境，确保北方地区冬季机房制冷需求！！
西安联信欢迎您的订购！！ www.sxlxdy.com www.xalxdy.com