

淮南发泡水泥施工 安徽洋科

产品名称	淮南发泡水泥施工 安徽洋科
公司名称	安徽洋科建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市蜀山区长江西路424号华邦繁华里1606室
联系电话	15215605858 15215605858

产品详情

操作要点：在发泡瓶内加入发泡剂及发泡剂量12~13倍的水充气加压3~6分钟，待空压机气压升压到0.6~0.8MPa后停机待用。在搅拌机内加入水和抗拉纤维（按0.7kg/m³配料）搅拌1~2分钟，发泡水泥施工，再按水泥、砂及外加剂等的先后顺序加入搅拌机内搅拌2~3分钟形成稠状浓液，随后加入5.2.6中所述形成的泡沫搅拌。当搅拌机内泡沫混凝土坍落度增大到200~220mm时，达到设计立方重量比后停止加泡沫，然后继续搅拌泡沫混凝土5~6分钟。之后将搅拌均匀的成品泡沫混凝土倾倒在基面上。

我国通用水泥有三大系列六大品种，即实施GB175-1999标准的硅酸盐水泥、通俗硅酸盐水泥；实施GB1344-1999标准的矿渣硅酸盐水泥、火山灰质硅酸盐水泥、粉煤灰硅酸盐水泥；实施GB12958-1999的复合硅酸盐水泥。原则上讲，上述六大通用水泥均可用泡沫混凝土现浇，但根据工程技巧请求、工程造价、供货状况等来综合推敲，应有所侧重作出精1确选择。

泡沫混凝土是通过发泡机的发泡系统将发泡剂用机械方式充分发泡，并将泡沫与水泥浆均匀混合，然后经过发泡机的泵送系统进行现浇施工或模具成型，经自然养护所形成的一种含有大量封闭气孔的新型轻质保温材料。发泡剂混凝土的密度比较小，特别是近几年来密度为160kg/m³德国超轻质混凝土在建筑工程应用的更加广泛。由于泡沫混凝土的密度比较小，所以相当于其他同类产品来说，泡沫混凝土就比较轻质了。但是密度小轻质的泡沫混凝土可是比一般的混凝土有更强的承载能力。

淮南发泡水泥施工-安徽洋科(推荐商家)由安徽洋科建材有限公司提供。安徽洋科建材有限公司在混凝土及制品这一领域倾注了诸多的热忱和热情，安徽洋科一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：樊经理。