

淄博友胜化工 折桨式搅拌器公司 桨式搅拌器

产品名称	淄博友胜化工 折桨式搅拌器公司 桨式搅拌器
公司名称	淄博友胜化工设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省淄博市张店区傅家镇傅家村
联系电话	0533-1234567 15169210121

产品详情

搅拌器设备搅拌功率基本计算方法

搅拌功率的基本计算办法：理论上虽然可将拌和功率分为拌和器设备功率和拌和作业功率两个方面思索，但在理论中普通只思索或主要思索拌和器设备功率，阿坝桨式搅拌器厂商，因拌和作业功率很难予以测定，普通经过设定拌和器设备的转速来称心抵达所需的拌和作业功率。从拌和器设备功率的概念动身，影响拌和功率的主要要素是：

一、拌介质的物性，如各介质的密度、液相介质黏度、固体颗粒大小、气体介质通气率等。

二、搅拌器设备的构造和运转参数，折桨式搅拌器公司，如拌和器设备的型式、桨叶直径和宽度、桨叶的倾角、桨叶数量、拌和器设备的转速等。

三、拌和槽的构造参数，如拌和槽内径和高度、有无挡板或导流筒、挡板的宽度和数量、导流筒直径等。

普通，把电压和频率固定不变的交流电变换为电压或频率可变的交流电的设备称作“搅拌器设备”。该设备首要要把三相或单相交流电变换为直流电（DC）。然后再把直流电（DC）变换为三相或单相交流电（AC）。搅拌器一同改动输出频率与电压，也就是改动了电机工作曲线上的 n_0 ，使电机工作曲线平行下移。因此搅拌器设备可以使电机以较小的发起电流，获得较大的发起转矩，即搅拌器可以发起重载负荷。

机械搅拌器首要包含三局部：电动机、搅拌棒和拌和密封设备。电动机是动力局部，固定在支架上，桨式搅拌器，由调速器调理其滚动快慢。搅拌棒与电动机相连，当接通电源后，电动机就带动搅拌棒滚动而停止拌和，搅拌密封设备是拌和棒与反响器衔接的设备，它能够使反响在密封系统中停止。搅拌的功率在很大水平上取决于搅拌棒的构造，引见的旧式搅拌棒是用粗玻璃棒制成的。根据反响器的巨细、外形、瓶口的巨细及反响条件的请求，选择较为适合的搅拌棒。

淄博友胜化工(图)-折桨式搅拌器公司-桨式搅拌器由淄博友胜化工设备有限公司提供。淄博友胜化工设备有限公司位于山东省淄博市张店区傅家工业园。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前淄博友胜化工在行业设备中享有良好的声誉。淄博友胜化工取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。淄博友胜化工全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。