

电力电缆厂 安徽旭沅 合肥电缆

产品名称	电力电缆厂 安徽旭沅 合肥电缆
公司名称	安徽旭沅电气有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市新站区瑶海社区岱河路9号
联系电话	15155118886 15155118886

产品详情

电缆的修补一定要及时，否则时间一长外部的水分和潮气进入，将会影响电缆的正产使用寿命。在南方梅雨天气电缆端部在敷设完毕后，对电缆的端头因没有及时进行密封处理，造成流入电缆沟内的水分进入电缆断头10-20米不等，合肥电缆，剥开端头的绝缘发现导体都已全部发黑，从而造成敷设后电缆的浪费，电力电缆厂，因此对于敷设完毕的电缆还是要加强相应方面的检查，维护和保管，防止电缆在通电使用前应现场各种外部因素造成电缆寿命的缩短和终结。

电缆接头防水步骤详解1。端子压接好以后，在端子周围缠绕防水填充胶。收缩热缩管。2。如果是一般略微潮湿的环境，就在电缆两端分别缠绕上防水填充胶带，收缩护套管(护套管两端必须带胶)即可。3。如果环境比较恶劣，就必须使用自粘性防水胶带进行加强防水(也可以使用热缩防水胶带，我们一般都用自粘胶带，热缩胶带处于用于电缆破损修补)A、填充完防水填充胶以后，在填充胶外层用自粘防水胶带缠绕一层或者拉长自粘防水胶带缠绕多层，但厚度不要太厚，以免太大了导致绝缘管套不进去。B、将热缩管套在胶处收缩好。C、在热缩管两端缠绕防水胶带，然后再缠绕一层自粘防水胶带，高压电缆线价格多少钱一米，在电缆绝缘护套的两端缠绕防水胶带和自粘胶带，然后将护套管加热收缩完毕即可。

第3个是高透光率，环保型电缆燃烧产生的烟雾是非常薄的，有利于疏散和灭火工作。产品透光率大于40%，远高于传统的阻燃类电缆的透光率低于20%的标准甚至更高。后一个

就是环保型电缆防水防紫外线的性能，环保型电线电缆特殊的分子结构，以确保制造出超低吸水率的绿色环保材料。特殊的紫外线吸收剂，使产品具有很好的防紫外线性能。

电力电缆厂-安徽旭沅(在线咨询)-合肥电缆由安徽旭沅电气有限公司提供。安徽旭沅电气有限公司是安徽合肥,电气设备用电线电缆的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在安徽旭沅领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创安徽旭沅更加美好的未来。