

脱水斗式提升机、手动插板阀尽在沧州科维机械

产品名称	脱水斗式提升机、手动插板阀尽在沧州科维机械
公司名称	泊头科维矿山运输机械厂
价格	100.00/10000
规格参数	
公司地址	沧州泊头市刘辛街164号
联系电话	86-03178250836 15720476536

产品详情

脱水、捞坑斗式提升机

一、脱水斗提机概述：

(一)、概述：

脱水斗式提升机适用于提升洗涤后的中煤、矸石和冷却后的钙镁磷肥，t/l脱水斗式提升机也适用输送洗涤后的其他块状或颗粒状的物料，物料在提升输送过程中，可在重力作用下自行脱水。对于大块物料及水分要求不太严格的产品，如跳汰分选作业的中煤、矸石可用t/l脱水斗式提升机直接作为最终脱水设备，获得最终出厂产品。对粒度较细、或脱水不太容易、水分又要求比较严格的产品，t/l脱水斗式提升机可作为初步脱水设备。如粗煤泥回收作业中，捞坑沉淀的煤泥可先经t/l脱水斗式提升机初步脱水，再进一步用脱水筛和离心脱水机作最终脱水。

脱水斗式提升机作为选煤厂常用的机械设备，t/l脱水斗式提升机其设计的自动化先进程度、结构布置方式、使用安全性、可靠性、连续性和高效运行将直接影响选煤厂生产成本。为此，应对其设计理论和方法进行研究探讨，以便选择合理的结构，节约生产成本。

(二) 技术参数：

斗式提升机型号	最大给料粒度(mm)	杓斗	倾角	最大中心距(mm)	最大提升能力 (m ³ /s)	假定头、尾轮中值时

			节距(mm)	宽度(mm)	容量(l)	(°)	斗链速(m/s)		电动机									
							0.16	0.27	型号	功率(kw)								
脱水系列	t1825	50	181	250	5.6	60	9955	7	10	y132s - 4								
	t2532		250	320	13.8							12000	9	18	y132m - 4			
	t3240	100	320	400	28.3	5 5-70	19840	19	32	y160m - 4								
	t3260			600	42.5							28	48	y160l - 4				
	t4060		400				66.4	22800	36	60	y180m - 4							
	t4080											800	88.6		48	80	y180l - 4	
	t40100											1000	110.7		60	100	y200l - 4	
	t50100											500	173		25750	75	126	y225m - 4
	捞坑系列		l3240	100	320		400	20.8	60-70	20000	28	47	y160m - 4					
l4060			400		600		51.9	23000						56	95	y180m - 4		
l40100		1000			86.5		93										158	y200l - 4