

库克群岛网壳顶储油罐 众恒环保

产品名称	库克群岛网壳顶储油罐 众恒环保
公司名称	武汉众恒环保节能工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省武汉市武昌区和平大道三角路水岸国际写字楼1栋801
联系电话	13871131568 13871131568

产品详情

在各储备库的建设项目中，储罐的容积基本上是以10万立方米、15万立方米的罐型为主。储备油库的建设基本上又在交通便利的沿海、沿江地带，网壳顶储油罐，这些场地以软弱地基为主。而大型储罐的特点是直径大、荷载重，对地基承载力和不均匀沉降的要求较为严格，若对软弱地基不进行地基处理将无法满足储罐的要求。因此，应根据储罐的特殊性，针对不同场地地基采用合理的地基处理方法，既能满足储罐安全运行的要求，又能尽可能地节约投资。

化工储罐注意事项

- 1.储存可燃气体和可燃液体的储罐应配备必要的消防设备。
严禁在罐区吸烟，明火和取暖，并将火源带入罐区。
- 2.储存易燃，易爆，有毒和腐蚀性介质的储罐应严格遵守有关危险品管理的有关规定。
- 3.在对储罐进行大修之前，必须切断与储罐相关的电气设备的电源，并且必须完成设备移交程序
- 4.储罐内部介质用完后，应关闭进，出口阀门或盲板，并切断与之相连的管道和设备，并应有明显的截止标志。

储罐中幅板采用搭接接头时，先焊短焊缝，后焊长焊缝，初层焊道应采用分段退焊或跳焊法；

弓形边缘板对接焊缝的初层焊，宜采用焊工均匀分布、对称施焊的方法；

罐底边缘板与中幅板之间的收缩缝，第层焊接，采用分段退焊法或跳焊法；

罐底与罐壁连接的角焊缝，由数对焊工对称均匀分布，从罐内、外沿同一方向进行分段焊接。初层焊道采用分段退焊或跳焊法。

库克群岛网壳顶储油罐-众恒环保(推荐商家)由武汉众恒环保节能工程有限公司提供。库克群岛网壳顶储油罐-众恒环保(推荐商家)是武汉众恒环保节能工程有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：蔡先生。