

南平机封 三雨 PGWH50 160A机封

| | |
|------|-----------------------|
| 产品名称 | 南平机封 三雨 PGWH50 160A机封 |
| 公司名称 | 天津市三雨泵阀贸易有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 天津市南开区密云路华北五金机电城 |
| 联系电话 | 13752090536 |

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：天津市三雨泵阀有限公司

【天津三雨泵阀向您推荐明星产品--博格曼机械密封】

一、渣浆泵机械密封的结构特点：

- 1)双端面、整体集装式、非平衡型、运行可靠性强;
- 2)介质温度小于70 时，可在密封腔内注满30号机油;
- 3)摩擦副材质为镶嵌硬质合金，可根据不同的介质选用不同的摩擦副;
- 4)弹簧不需要介质接触，从而克服高粘度易结晶的物料阻塞，保障了补偿环的补偿灵活性，南平机封，延长了密封使用寿命;
- 5)械密封设有冲洗辅助结构，从而改善了密封工况，延长了密封使用寿命;
- 6)装简单方便，不需要拆卸密封腔体既能安装机械密封。

【天津三雨泵阀向您推荐明星产品--博格曼机械密封】

搅拌轴比较长，且下端还有搅拌桨，所以轴的摆动和振动比较大，使釜用机械密封动环和静环不能很好贴合，往往需要搅拌轴增设底轴承或中间轴承。为了减少轴的摆动和振动对密封的影响，靠近密封处增设轴承，还应考虑动环和静环有较好的浮动性。

由于搅拌轴尺寸大，密封零件重，且有搅拌支架的影响，釜用机械密封的拆装和更换比较困难。为了拆装釜用机械密封方便，一般在搅拌轴与传动轴之间装设短节式联轴器，需要拆卸釜用机械密封时，先将联轴器中的短节拆除，保持一定尺寸的空当，再将釜用机械密封拆除。

【天津三雨泵阀向您推荐明星产品--博格曼机械密封】

一、管道排污泵保证零部件质量

管道排污泵机械密封在出厂前须做密封性能试验，并有合格证。机械密封经过长期运行，PGWH50-160A机封，使动环与静环磨损，PGWH50-160机封，弹簧与轴锈蚀磨损、密封胶圈磨损、老化、变形等，都能造成密封的泄漏，必须修理或更换新件。动环和静环的密封面不得有裂纹、掉角、划痕、麻点、飞边及偏磨，划痕、麻点不能贯穿整个密封端面。若使用修复的动静环时，PGWH50-100A机封，动静环的凸台高度之和不少于3mm，且单个凸台高度不少于1mm，以免影响散热。

南平机封-三雨-PGWH50-160A机封由天津市三雨泵阀有限公司提供。天津市三雨泵阀有限公司为客户提供“机械密封,机械密封件,机封,轴封,水封,水泵配件等”等业务，公司拥有“三雨”等品牌，专注于密封件等行业。，在天津市南开区密云路华北五金机电城的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：陈新娟。