

# 三雨 PGWH40 160B机封 云浮机封

产品名称	三雨 PGWH40 160B机封 云浮机封
公司名称	天津市三雨泵阀贸易有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市南开区密云路华北五金机电城
联系电话	13752090536

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：天津市三雨泵阀有限公司

### 【天津三雨泵阀向您推荐明星产品--博格曼机械密封】

正常使用前，先进行常压运转，观察密封部位的温升是否正常，云浮机封，有否泄漏现象。如有轻微泄漏，可以跑合一段时间，使端面贴合得更加均匀，至泄漏量逐渐减少到正常为止。如运转1—3小时，泄漏量仍不减少，则需停车检查；

正常工况运转，升压升温可分别缓慢进行，并注意端面的温升和泄漏情况，如一切正常，PGWH40-160B机封，说明即可投入生产使用。

停车时，应先停渣浆泵，后停冷却润滑系统。

### 【天津三雨泵阀向您推荐明星产品--博格曼机械密封】

机械密封件中的叶轮锁母也不可以上得太紧，在常见的泄漏中，轴和轴套之间的渗漏会比较多，PGWH40-200机封，这不单只是叶轮锁母没锁紧的原因，其它很多的因素都会引起渗漏，轴间的垫圈变形、偏移、失效、轴间端面混入了杂质、轴套和轴间有比较大的形位的误差，接触面损坏、轴上的各个元件相互之间有间隙、轴头的螺纹过长等等，都会导致了轴间的渗漏，很多情况与液压密封件泄漏原因相似。

## 【天津三雨泵阀向您推荐明星产品--博格曼机械密封】

安装机械密封过程中，PGWH40-160机封，应保持清洁，且不允许用工具敲打密封元件，以防损伤和破坏；

安装时，动、静环表面应涂上一层清洁的机油和透平油。辅助密封圈安装前也需涂一层清洁的机油或透平油，以保证安装顺利；

将静环密封圈套在静环背部后，装入密封端盖内，要注意勿伤静环端面，要保证静环端面与端盖中心线垂直，且注意静环背部的防转槽要对准防转销，但不能相接触；

机械密封之转动部分，依靠弹簧座上之两个固定螺钉与轴固定，拧紧固定螺钉时，要保证弹簧的工作长度。

三雨(图)-PGWH40-160B机封-云浮机封由天津市三雨泵阀有限公司提供。天津市三雨泵阀有限公司位于天津市南开区密云路华北五金机电城。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前在三雨密封件中享有良好的声誉。三雨取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。三雨全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。