

# 国标柔性防水套管与非标柔性防水套管之间的区别

产品名称	国标柔性防水套管与非标柔性防水套管之间的区别
公司名称	巩义市三亚管道配件有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省巩义市西村工业园区
联系电话	0371-64032622 13203886317

## 产品详情

（国标柔性防水套管）和（非标柔性防水套管）统一都可称为柔性防水套管，制造非标是为了满足各行业，各工程使用而制造的，有些地方防水要求低，自然要使用非标件，节省工程开支，但如果防水要求严格的地方就必须使用国标件，这样建筑物才有保证不受损害。 国标柔性防水套管是指完全按照建设部相关的02s404或02s312标准图集选材和生产，对法兰厚度、翼环厚度、管径与厚度都有严格的要求。 非标柔性防水套管则是在外形和结构符合标准图集的情况下，选材时对法兰厚度、翼环厚度、管径与厚度认为放宽要求，严格来说，非标柔性防水套管就是比国标防水套管薄，柔性防水套管在一定程度内的放宽标准不至于影响使用，但过分的放宽标准则回影响到使用性能。根据图集可以分为：s312型柔性防水套管和02s404型柔性防水套管。二者在外形尺寸、结构形式上都有不同。巩义市三亚管道配件有限公司教您如何分辨国标与非标：

- 1.购买防水套管建筑执行标准，参照标准来判断。
- 2.看外形，非标防水套管做工粗糙，焊缝不均匀。
- 3.看外观，非标防水套管管壁薄，翼环薄，法兰薄。 巩义市三亚管道配件有限公司专业生产各种防水套管，国标防水套管，非标防水套管，加长加翼环防水套管，刚性防水套管，柔性防水套管，人防密闭套管，通风套管，02s404防水套管，s312防水套管，等一系列防水套管，真诚期待您的来电，销售热线：0371-64032622，联系人：王经理13526693595 qq869910057 防水套管<http://www.hnfmgd.com>