

优质特价《单法兰松套限位补偿接头》

产品名称	优质特价《单法兰松套限位补偿接头》
公司名称	巩义市三亚管道配件有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省巩义市西村工业园区
联系电话	0371-64032622 13203886317

产品详情

产品简介： vssja-bf型单法兰限位伸缩接头是一种金属管路补偿接头，它满足了管道一面焊接，一面法兰连接的使用工况，它的出现解决了一部分采购的需求量，它的同期产品有，双法兰限位伸缩接头，焊接式限位伸缩接头，法兰式限位伸缩接头，压盖式松套伸缩接头等一系列伸缩接头产品。

产品主要性能简介： 单法兰限位伸缩接头的型号为《vssja-bf》，使用压力为：1.0mpa-6.4mpa，连接方式为：一面法兰连接一面焊接，使用范围：给排水管路，使用材质：qt450(球墨铸铁)，q235（碳钢），使用寿命：30-50年。采购须知：在购买管道伸缩器时应该充分了解产品的性能特点，深入了解工程管道的压力，介质，这样才能更好的准确的采购管道伸缩器。单法兰限位伸缩接头安装说明：

- 1.首先检查伸缩接头的口径、压力是否和相连接的管道一致
 - 2.先将短螺栓上的螺母和长螺栓上的螺母松开，使压盖处在松开的状态
 - 3.将伸缩接头拉至所需的安装长度
 - 4.将两端法兰与反法兰进行连接，注意连接时连接螺栓要对角用力拧紧，切勿压偏，造成局部渗漏
 - 5.两端法兰连接好后，将短螺栓上的螺母对角用力拧紧，使压盘受力压制密封圈，起到密封作用
 - 6.检查本体的每个部位是否均匀的压进压盖，如没有，需从新调整压盖和短螺栓上的螺母，务必使本体的每个部位均匀的压进压盖，避免局部的渗漏
 - 7.将长螺栓螺母调整至所需的限位位置即可（建议限位螺母锁紧在离压盖2-3公分的位置）
 - 8.管道两端应打滑动支墩，防止管道大度扭曲或严重偏心。
- 巩义市三亚管道配件有限公司专业生产各种伸缩接头，双法兰限位伸缩接头，单法兰限位伸缩接头，焊接式限位伸缩接头三种规格型号的伸缩接头，真诚期待您的来电，销售热线：0371-64032622，联系人：王经理13526693595 qq869910057
伸缩接头<http://www.hnfmgd.com>