# 法兰式松套伸缩接头和法兰式限位伸缩警诶头

| | |
|---|---|
| 产品名称 | 法兰式松套伸缩接头和法兰式限位伸缩警诶头 |
| 公司名称 | 巩义市三亚管道配件有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 河南省巩义市西村工业园区 |
| 联系电话 | 0371-64032622 13203886317 |

# 产品详情

简要说明： vssja-af型法兰式松套伸缩接头，法兰式松套伸缩节，法兰式松套伸缩接头可称为：法兰式伸缩器，本产品体积小，安装方便，一种一面法兰连接，一面管道承插的产品，勿需焊接，结构合理，密封可靠，安装快速方便。 适合于阀门等设备与管道的连接。在连接的同时能补偿管道的轴向位移及一定量的挠曲和偏心，从而保护阀门等设备。承插口同样适合与钢管、铸铁管、球墨铸铁管、pvc管、abs管等连接。法兰式松套伸缩接头适用于输送海水、淡水、热水、饮水、生活污水、原油、燃油、润滑油、成品油、空气、煤气、温度不高于250度的蒸汽和颗粒粉状等介质。使管道的连接简便，快速、安全、可靠。法兰式松套伸缩接头（伸缩器）安装在管道上后，拧紧螺母弹性密封圈，在螺母压盖的作用下依靠相互斜度，紧压在管子外圈密封和连接作用。当温度变化时管子能在接头中间自由的伸缩，当地基下沉，管子能偏斜，并确保密封无渗漏，从而起到自动补偿之目的。 产品其它性能简介： vssja-af型法兰式松套伸缩接头（伸缩器）主要材质分为：qt450(球墨铸铁)，q235(碳钢)，304(不锈钢)，执行标准为：gb/t12465-2007,其它相关产品有vssja-bf单法兰限位伸缩接头，vssja-b2f双法兰限位伸缩接头，ssja-3焊接式限位伸缩接头。 安装说明： 安装时先把法兰的一边用罗栓采用对角的方法拧紧，然后把限位罗冒卸掉，然后把压盘卸掉后套在相同口径的连接直管上，再把橡胶密封圈套在插入的直管外经上，之后再把连接直管插入本体内，根据伸缩量的长度现场调整，最长的伸缩量80mm。调整好以后再把压盘连同密封圈一起套在本提上，罗栓孔对称后用罗帽将压盘用对角法拧紧即可，（注：：密封圈必需压在压盘里面）。 巩义市三亚管道配件有限公司生产的伸缩器系列产品有：单法兰伸缩器，双法兰伸缩器，限位伸缩器，铸铁伸缩器，钢制伸缩器，球墨铸铁伸缩器，船用伸缩器，法兰式伸缩器，等一系列伸缩器产品如果您对铸铁伸缩器有什么疑问或者建议，请即刻拿起您的电话，拨打伸缩器系列产品技术人员电话：【 0371--64032622】手机：【13526693595】我们将虚心听取您的建议和为您提供专业技术引导。如果您需要本产品的相关图片，图纸，以及详细的技术参数请联系qq:869910057.伸缩器：http://www.hnfmgd.com