

新疆热管批发 亿源环保

产品名称	新疆热管批发 亿源环保
公司名称	日照亿源环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省日照市五莲县高科园
联系电话	13156337517 13156337517

产品详情

热管超导热管使用条件

- 1、热管安装：常规热管介质依靠重力和热对流运动，使用时基本上要垂直或适当倾斜安装。而超导热管不受此限制，可以水平安装管可以向下弯曲。
- 2、导热方向：常规热管的导热方向从上向下。而超导热管的导热方向不受限制，甚至有从下向上导热的情况（例如，青藏公路防止冻土灾害的热棒即属此种）。
- 3、环境条件：常规热管在零下30 会冻裂，高于800 则基本不能使用，其高温限由传热介质的承受能力决定。而超导热管在零下70-1700 环境都能运行，其高温限是由管材料决定的，金属不能承受的温度，可用耐热的陶瓷、玻璃制成管件。

超导热管使用环境条件

常规热管在零下30 会冻裂，高于800 则基本不能使用，其高温限由传热介质的承受能力决定。而超导热管在零下70-1700 环境都能运行，其高温限是由管材料决定的，金属不能承受的温度，可用耐热的陶瓷、玻璃制成管件。所以超导热管比普通热管的温度使用范围更广，性能更好。亿源环保从事热管、超导热管、翅片管、压力容器、余热回收设备多年，经验丰富，欢迎咨询订购。

热管管壁的温度有可调性

热管管壁的温度可以调节，这在低温余热回收或热交换中是相当重要的，热管批发，因为可以通过适当的热流交换把热管管壁温度调整在低温流体的霜点以上，从而防止霜点腐蚀，保证设备的长期运行。这在电站锅炉尾部的空气预热方面应用得特别成功，设置在锅炉尾部的热管空气预热器，由于能调整管壁温度不仅能防止烟气结露，而且也避免了烟灰在管壁上的黏结，保证锅炉长期运行，并提高

了锅炉效率。

新疆热管批发-亿源环保由日照亿源环保设备有限公司提供。“超导热管,超导热管换热器,余热回收器,余热回收设备,换热器”选择日照亿源环保设备有限公司,公司位于:山东省日照市五莲县洪凝街道前旋子村,多年来,亿源环保坚持为客户提供好的服务,联系人:庄斌。欢迎广大新老客户来电,来函,亲临指导,洽谈业务。亿源环保期待成为您的长期合作伙伴!