

丽水风口 一鸣消防|型号齐全 双层百叶风口

产品名称	丽水风口 一鸣消防 型号齐全 双层百叶风口
公司名称	合肥一鸣消防科技有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市新站区双凤路和九顶山路交叉口
联系电话	15256960119 15256960119

产品详情

送风口：可以根据送风温度及送风口开尚的角度觉得室内的气流组织，而回风口一般对室内气流组织影响不大。固定百叶直片条缝风口，既可作为回风口。用于送风时，风口上方需设静压箱，单层百叶风口，以确保垂直下送气流分布均匀。这种条缝风口主要用于公共建筑的舒适性空调。单层可调百叶风口常用于管道中的吸、送风用，同时可根据实际情况配上人字闸（多叶对开调节阀），用以控制风量或安装铝合金过滤器，进行配套使用。叶片可分为横放和竖放两种，可灵活的左右或者上下转动，以控制气流方向。

在暖通知识里，防雨百叶出风口的结构，材质是用铝合金材质打造而成，具有防止雨水进入内部功能一般用作新风口也可以可作为排风口及回风口 他的结构是采用动力学喷口结构设计，利用出风的旋转将空气送出耐高温不易变形。百叶型的中央空调风口安装要点在于活动百叶风口的安装方式，可以根据不同用户的实际需求以及相关室内装修特色和格局来进行选择。通常安装这类型的风口，都是安装在天花板上，防雨百叶风口，也可以安装在侧壁上。外形露出天花板外，还可以配置安装在静压箱上。风口的规格用颈部尺寸W×H表示。单层百叶风口虽然也可作为侧送风口使用，但其空气动力性能比双层风口差。工程上经常将它用于回风口，丽水风口，有时与铝合金网式过滤器或尼龙过滤网配套使用。

根据需要可改变叶片的安装角度。对于H式可调节竖向的仰角或俯角；对于V式则可调节水平扩散角。无论是单层百叶风口，仍是双层百叶风口或许是自垂百叶风口，都需求做好

装置前的准备工作，这样才能使设备使用更定心，双层百叶风口，更安心。单层百叶风口的叶片竖向布置，单层百叶风口为V式，横向布置为H式，通常均带有对开式多叶风量调节阀，用来调节风口风量。

丽水风口-一鸣消防|型号齐全-双层百叶风口由合肥一鸣消防科技有限责任公司提供。行路致远，砥砺前行。合肥一鸣消防科技有限责任公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为风机、排风设备具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!