

## pvc钢板纹地板 合肥地板 南京世宽装饰

产品名称	pvc钢板纹地板 合肥地板 南京世宽装饰
公司名称	南京世宽装饰工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市秦淮区翁家营村汤家坝218号
联系电话	13805153815 13805153815

## 产品详情

M320非吸收性界面处理剂

用途：

用于处理非吸收性及非多孔性或光滑表面基层。

特点：

环保型；

等候时间短；

施工简便；

经济实用，涂布面积大；

适用于加热地坪基层

适用基层：

适用于非吸收性、密实或光滑表面基层，如石材、水磨石板、瓷砖、轧光混凝土、沥青和木板表面基层。也可用于温度为50 的地热系统。但是对于灰尘过多、易脆表面、金属木屑板及氧化镁、硫酸钙基层，本产品不宜使用，合肥地板，同时M320不能作为防潮层使用。本产品只能在室内使用。

施工方法：

美圣雅恒M320非吸收性界面处理剂无需兑水，即开即用。使用前，均匀摇动容器，然后开启使用。注意

不要将产品直接倾倒基层之上，应将其先倒入滚筒托盘中，再用羊毛滚筒均匀、薄薄地涂刷整个基层，一定要避免积液。待M320干透后方可进行下一步施工。

技术参数：

颜色：乳白色 状态：液态 密度：约1.0kg/L 用量：约100g/m<sup>2</sup>

基层处理：

施工表面需坚实、无结构性损伤、具备足够的抗压、抗折强度、平整、干燥、洁净无裂缝，无油脂和脱模剂等化学助剂。如基层表面疏松或大面积浮浆，宜喷丸处理。施工前，地板革钢板纹，建议所有的矿物质基层做含湿率测试。在含湿率高的基层，pvc钢板纹地板，特别是新建建筑物，需要做防潮处理。底涂前打磨基层并吸尘清洁。

注意事项：

M320非吸收性界面处理剂是环保型、非易燃、低挥发性的界面处理产品。较佳施工环境为温度15℃以上及相对湿度75%以下。应确保施工现场通风良好。

包装与储存：

20kg塑料桶包装。本品须存放于室内5℃—35℃，防止冰冻、曝晒。保质期为12个月。

## PVC地板施工工艺

一个好的施工现场、平整的地面、训练有素的施工员以及施工装备是做出一个好的现场缺一不可的。

（一）、好的施工现场是指尽量避开交叉作业，因为PVC地板施工是后面一道工序。不能急在一时，否则会造成作业面的破坏和材料表面的损坏。

（二）、如果地面的平整度达不到标准，（2m直尺内误差是否小于2mm和检查地面是否起壳起沙、突出或凹入地面、裂缝等现象）就要在表面做一层自流平。

（三）、没有训练有素的施工人员和施工装备，多好的产品，铺出来也达不到理想的效果。

## pvc地板与木地板的对比

实木地板属天然材料，具有合成材料无可替代的优点，无刺激性气味，脚感舒适，冬暖夏凉。但它也存在价格昂贵，硬木资源消耗量大，铺设安装工作量大，不易维护以及地板宽度方向随相对湿度变化而产生较大尺寸变化等不足。实木复合地板的外观有着与实木地板相同的漂亮木材纹理，尺寸稳定性好，易于铺设和维护。但仍无法摆脱怕火、怕水、怕潮的缺点，也不如PVC地板环保、耐磨性也不及PVC地板。强化木地板的基材是中密度或高密度纤维板以及刨花板，尺寸稳定性好，面层为含耐磨材料的浸渍装饰纸，保证了面层的耐磨性能耐烟灼烧，耐划痕和耐污染性能好，这是相对前两者而言，和PVC地板较强的耐磨及耐污性能比还有相当差距。

## pvc钢板纹地板-合肥地板-

南京世宽装饰由南京世宽装饰工程有限公司提供。南京世宽装饰工程有限公司是一家从事“PVC地板

橡胶地板 亚麻地板 石塑锁扣地板 ”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“PVC地板 橡胶地板 亚麻地板 石塑锁扣地板”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使南京世宽装饰在塑胶地板中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。 特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！