

陶瓷树脂 无机陶瓷树脂 CR-889

| | |
|------|-----------------------|
| 产品名称 | 陶瓷树脂 无机陶瓷树脂 CR-889 |
| 公司名称 | 北京凯瑞捷成新材料科技有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 北京市海淀区西三旗桥东金燕龙办公楼332室 |
| 联系电话 | 010-82920306 |

产品详情

描述

纳米陶瓷树脂

典型物性

参数
单位 数值

组成
 纳米无机杂化

外观
 无色透明液体

活性成分
% 33 ± 1

溶剂
 醇类溶剂

粘度
cp 9

ph值

特性

非常高的硬度、光泽：

优异的耐磨性：

良好的耐热、化学品、耐老化、耐水性能：

良好的施工性能：

应用领域

金属涂料耐热涂料电子电器涂料玻璃以及陶瓷、石才防护涂料

使用方法

可根据施工要求加入醇类溶剂调整粘度，稀释剂不得含水、硫化物以及其它杂质以免影响性能。使用时避免与酸、碱和胺类物质接触，否则会加速胶化。树脂与多数耐热颜填料（铝粉、玻璃粉、低密度陶瓷粉、云母粉、黑色氧化铁以及氧化铬）都有良好的分散性。配置的涂料可采用浸渍、喷涂、刷涂、辊涂等方法施工。220~250 加热固化后漆膜可在500 使用。生产施工方便。

包装

产品包装为25公斤提桶和200kg塑桶。

储存与有效期

避免受热。储存期一般大于3个月。如超过储存期经检验合格仍可使用。