

# high pressure hose

产品名称	high pressure hose
公司名称	苏州市富旭涂装技术有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	苏州江苏省苏州市相城区相城大道168号15A20室
联系电话	86-051267597165 18962181065

## 产品详情

产品介绍high pressure hose 涂料管 富旭涂装供应使用范围空气、水、化学物质润滑、仪表线、灌溉控制系统、纺织厂、食品厂、车辆和轮船的燃料输送管、真空系统、空调系统、振荡绝缘体、静电绝缘体等各行业。能在-40 ~+120 温度范围内保持柔性、正常工作。能在-40 ~+120 温度范围内保持柔性、正常工作。性能参数high pressure hose 涂料管 富旭涂装供应耐化学品性能尼龙管最适应于：压缩空气系统，润滑系统，可燃性油类流体管路，液压管路，部分化学性流体，食品类流体 该品质量轻，耐潮湿，耐盐水海水，抗老化性好，耐日晒光曝，十通尼龙管一般用于烃类()，芳香族，脂肪族溶剂，油料，燃料及致冷剂，耐强酸，强碱，酚类等；常用输送流体：40度碳酸苏打，40度碳酸水，-20~40度醇，蒸馏水，海水，油类等.其他说明high pressure hose 涂料管 富旭涂装供应使用范围空气、水、化学物质润滑、仪表线、灌溉控制系统、纺织厂、食品厂、车辆和轮船的燃料输送管、真空系统、空调系统、振荡绝缘体、静电绝缘体等各行业。能在-40 ~+120 温度范围内保持柔性、正常工作。能在-40 ~+120 温度范围内保持柔性、正常工作。high pressure hose 涂料管 富旭涂装供应耐化学品性能尼龙管最适应于：压缩空气系统，润滑系统，可燃性油类流体管路，液压管路，部分化学性流体，食品类流体 该品质量轻，耐潮湿，耐盐水海水，抗老化性好，耐日晒光曝，十通尼龙管一般用于烃类()，芳香族，脂肪族溶剂，油料，燃料及致冷剂，耐强酸，强碱，酚类等；常用输送流体：40度碳酸苏打，40度碳酸水，-20~40度醇，蒸馏水，海水，油类等交易说明产品详情欢迎来电咨询！18 96 21 8 106 5曾先生