

卓泰易燃品毒害品储存柜ZPC-40温湿度报警智能型危险品柜

产品名称	卓泰易燃品毒害品储存柜ZPC-40温湿度报警智能型危险品柜
公司名称	宿迁卓泰安全装备有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:卓泰 型号:ZPC-40 尺寸:1840*900*510mm
公司地址	宿迁市宿城区开发区华夏大道3号厂区内6号
联系电话	13851372037 13851372037

产品详情

- 1、柜体尺寸：1840*900*510m
- 2、柜体全部采用1.0mm的优质镀锌钢板，柜体底座采用1.5mm的镀锌钢板，内外表面经酸洗磷化环氧树脂粉末喷涂，烘热固化处理；
- 3、柜顶部中间有 110mm 出风口，柜顶风口内置一个 AC220V、50HZ、0.18A 轴流风机，最大风量大于 130m³/h、转速 2550 转/min、环境温度（-40~+60），控制开关设置柜体顶部的右上角，时控开关置于柜顶右侧，可控制风机每天，每周开启时间及关闭时间方便易燃品毒害品储存柜操作使用。
- 4、腐蚀品储存柜体内胆(上下、左、右及层板阶梯)全部采用5mmpp板，柜体的底板中部有中35mm漏液孔;柜体底部设h=120mm底座，底部焊接加固方管，可方便用于叉车运输，柜底设有抽屉底部最下层留有可以存放不少于40mm厚黄沙的埋埋腔，用于稳定柜体及埋放金属钠、黄磷(白磷)等的易燃物品；
- 5、易燃品毒害品储存柜体内胆（上，下、左、右内衬板）全部采用实心瓷白pp（聚丙烯树脂）板；柜底右侧设可调进风口，有耐腐蚀材质的不锈钢可调节风阀；柜体内部最下层留有可以存放不少于 120 mm厚黄沙的埋埋腔（漏液槽），用于埋放金属钠、黄磷（白磷）等的易燃物品，挡板应与柜体连为一体；柜底装有四个 60mm 的移动轮，便于易燃品毒害品储存柜移动；
- 6、柜中部有三块三层阶梯式的PP板，下层搁板外沿镶装有H485*W16.5(mm)pp护栏护栏中间嵌有警示红，警示蓝，警示黄的0.5mm厚度的pvc装饰条，分别区分碱性，酸性药品和易燃品的存放每个搁板靠背板处有导流风口，阶梯每层高度50mm；
- 7、铰链：连续平滑钢琴式铰链，确保门能开180度。柜体门与柜体之间应安装防火膨胀密封件，密封件应符合 GB 16807-2009 的要求。（当温度为 150 -180 时密封条局部膨胀，温度达到 750 时密封条全部膨胀，膨胀比例为 1:5，以保证储存药品的安全性）；

8、电子密码锁:应符合GB 10409—2001中5.4的要求；

9、电源:应符合GB 10409-2001中5.5的要求；

10、通风控制装置:A、柜体底部应设置进风口及不锈钢可调节风阀，可调节风阀灵活，并能控制风量大小，补风口设有70℃高温自闭防火装置，遇高温自动关闭补风口。B、柜体应设置通风口，通风口最大风速应不小于0.5m/s。C、通风管道口径宜采用110mm，通风管应耐高温、阻燃、耐腐蚀，符合JGJ 141的要求。

11、温湿度控制报警装置:柜体顶部应配置温湿度控制器，对柜内相对湿度实时监控，数字显示设定和测量值，柜内的温湿度如超过设定的测量值即时报警提示。电源AC220V 50HZ,温度启控0~99.9℃（用户设定），湿度启控0~99.9%RH（用户设定）。

12、报警功能：温湿度超过设定值，报警提示，报警方式采用声光报警。

13、时间显示功能，风速调节功能（风速设定有效值区间300-2550m/s），温湿度实时监测功能，超设置报警值提示报警功能。