

# 玻璃钢容器、玻璃钢储罐

产品名称	玻璃钢容器、玻璃钢储罐
公司名称	河北可耐特玻璃钢有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	衡水河北省冀州市金鸡大街124号
联系电话	86-013833829198 13833829198

## 产品详情

产品介绍河北可耐特玻璃钢有限公司是国内生产玻璃钢容器的专业制造厂，具有多年的玻璃钢容器生产经验，生产的玻璃钢容器最大直径为50000mm，容积达10000m<sup>3</sup>。产品特点：—重量轻；玻璃钢的密度为1.5—1.9/cm<sup>3</sup>，为钢材的1/4，而强度却较高，所以有比强度高的优势。—强度高；通过强度计算或有限元分析，改变结构层的树脂和纤维类型，调整铺层方法，即可满足相应温度和压力下的强度要求。—耐腐蚀；通过选用不同种类的树脂，可以耐各种的酸、碱、盐以及多种的油类和溶剂，可广泛应用到化工防腐的各个方面，可以替代不锈钢，有色金属等材料。—内壁光滑，糙率系数低，卫生性能好，清洁易清洗，抗微生物腐蚀；如用食品级树脂为基体，则无毒无味，可确保产品的卫生要求。—耐低温性能好；可在零下80 温度下使用，适合于寒冷地区。—热膨胀系数为 $2 \times 10^{-5}$ ，导热系数为0.2kcal.m/m<sup>2</sup>.h，隔热性能好。—成型容易，维修方便；特别适合于结构复杂的设备，大型容器可现场整体缠绕。—根据要求可以配置液位计、爬梯、护栏、平台等部件。产品应用：—化工容器、保温罐、搅拌釜、发酵罐、水封槽、离子交换柱、分离器等。—化工、冶金、食品酿造、市政、电子、电力、运输、制药、水处理等。产品规格：—可根据用户要求进行设计制造本公司所制造的容器设备，所用原材料均为国内外正规的企业，且通过了iso9001质量体系认证，被纳入我公司“合格分包商的企业”中进行采购。

联系人：段树立 副总经理 手机：13833829198产品属性—重量轻；玻璃钢的密度为1.5—1.9/cm<sup>3</sup>，为钢材的1/4，而强度却较高，所以有比强度高的优势。—强度高；通过强度计算或有限元分析，改变结构层的树脂和纤维类型，调整铺层方法，即可满足相应温度和压力下的强度要求。—耐腐蚀；通过选用不同种类的树脂，可以耐各种的酸、碱、盐以及多种的油类和溶剂，可广泛应用到化工防腐的各个方面，可以替代不锈钢，有色金属等材料。—内壁光滑，糙率系数低，卫生性能好，清洁易清洗，抗微生物腐蚀；如用食品级树脂为基体，则无毒无味，可确保产品的卫生要求。—耐低温性能好；可在零下80 温度下使用，适合于寒冷地区。—热膨胀系数为 $2 \times 10^{-5}$ ，导热系数为0.2kcal.m/m<sup>2</sup>.h，隔热性能好。—成型容易，维修方便；特别适合于结构复杂的设备，大型容器可现场整体缠绕。—根据要求可以配置液位计、爬梯、护栏、平台等部件。产品应用：—化工容器、保温罐、搅拌釜、发酵罐、水封槽、离子交换柱、分离器等。—化工、冶金、食品酿造、市政、电子、电力、运输、制药、水处理等。使用及维护我公司生产的玻璃钢储罐、玻璃钢容器在日常使用过程中无需维护。其他说明—重量轻；玻璃钢的密度为1.5—1.9/cm<sup>3</sup>，为钢材的1/4，而强度却较高，所以有比强度高的优势。—强度高；通过强度计算或有限元分析，改变结构层的树脂和纤维类型，调整铺层方法，即可满足相应温度和压力下的强度要求。—耐腐蚀；通过选用不同种类的树脂，可以耐各种的酸、碱、盐以及多种的油类和溶剂，可广泛应用到化工防腐的各个方面，可以替代不锈钢，有色金属等材料。—内壁光滑，糙率系数低，卫生性能好，清洁易清洗，抗微生物腐蚀；如用食品级树脂为基体，则无毒无味，可确保产品的卫生要求。—耐低温性能好；可

在零下80 温度下使用，适合于寒冷地区。—热膨胀系数为 $2 \times 10^{-5}$  ，导热系数为 $0.2 \text{kcal.m/m}^2.\text{h}$ . ，隔热性能好。—成型容易，维修方便；特别适合于结构复杂的设备，大型容器可现场整体缠绕。—根据要求可以配置液位计、爬梯、护栏、平台等部件。产品应用：—化工容器、保温罐、搅拌釜、发酵罐、水封槽、离子交换柱、分离器等。—化工、冶金、食品酿造、市政、电子、电力、运输、制药、水处理等。交易说明我公司可到贵公司进行面谈。