

平顶山兰考甲乙级木质防火门 兴元建材

产品名称	平顶山兰考甲乙级木质防火门 兴元建材
公司名称	河南兴元建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省郑州市西四环
联系电话	15838116180

产品详情

国家新标准对防火锁和合页的要求

新标准对于防火锁的要求、防火合页也就是铰链的要求、对于闭门装置的性能要求、对于防火玻璃的要求都更加具体了。增加了防火门的门扇质量、门扇宽度方向弯曲度、门扉门框贴合面缝隙、防火门灵活性、防火门可靠性的要求和试验方法。对于防火门门扇扭曲度试验的方法进行了改进，增加门扇和门框尺寸测量方法。增加了一些判定的准则和规范性附录。

木材的阻燃处理

先阻燃剂后水再木材在阻燃过程中，大多厂家都采用装木材 加阻燃剂 加水 开始阻燃的顺序。一般说木材刚开始是吸水量大的时候，采用该工艺往往造成木材开始吸收的是浓度极低的阻燃液，这样在木材阻燃过程中，还需要一个使木材所吸收阻燃液浓度由低浓度向正常浓度过度的过程，直接影响了木材的干盐吸收量和吸收速度，进而影响了阻燃效果。

而采用加阻燃剂 加水 装木材 开始阻燃的顺序，木材一开始所吸收的就是标准浓度的阻燃液，兰考甲乙级木质防火门，从而避免了木材吸收的阻燃液由低浓度向正常浓度过度的过程，进而提高了阻燃质量。如果企业有条件的话，能先将阻燃剂配制成规定浓度的阻燃液后再加入阻燃池中，阻燃质量将更好。

如何避免选到钢质防火门

通过以下方法，可以避免选到的钢质防火门：

- 1、消费者应看门框或门面上有没有打甲乙丙丁的标志，钢质防火门标有“甲乙丙丁”的字样，而金属门、钢质进户门等非防盗门则没有这个标识。
- 2、从门的质量和质地可区别钢制防火门与普通金属门的区别。钢制防火门的重量在55公斤以上、门框钢板厚度在1.5毫米以上；而金属门、钢质进户门等非钢质防火门的重量只有30公斤左右、门框钢板厚度也只有1毫米左右。
- 3、要认真察看锁具是否采用经相关部门检测合格的防盗锁，同时察看锁具是否具有防钻功能。现在防盗锁有许多是多方位的锁具，其优点是不仅门锁锁定，上下横杆都可插入锁定，大大增加了门的防撬性能。

平顶山兰考甲乙级木质防火门-兴元建材由河南兴元建材有限公司提供。行路致远，砥砺前行。河南兴元建材有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为防火设备具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!同时本公司还是从事免漆防火门，木质免漆防火门，木质免漆防火门厂家的厂家，欢迎来电咨询。