

滁州河南普通木质防火门“本信息长期有效”

产品名称	滁州河南普通木质防火门“本信息长期有效”
公司名称	河南兴元建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省郑州市西四环
联系电话	15838116180

产品详情

防火门是安全的表现

防火门对于人们是一种安全的表现，是和火灾分离的保护措施，经常在报道上看见这样那样的火灾，尤其是没有意识的居民，对于防火意识没有概念的。家里的每一个电器都极其容易引起火灾，都是一个火源。而防火门能够对于阻止烟雾，火的蔓延和对建筑的损失。防火门相对于乙级来说有更长的耐火时间，有两个小时的极限。但是国家对于不同级别的防火门的耐火极限有不同的要求，因为给防火门在1.2h。

防火门蒸煮法进行阻燃处理，应该注意哪些？

目前我省防火门企业大多采用蒸煮法进行阻燃处理，应该注意哪些？

- 1、加盖阻燃，减少阻燃液的蒸发速度在我们正常的阻燃过程中，加热蒸煮的过程一般敞口进行，导致阻燃液蒸发过快，往往一个阻燃过程需要不断的向阻燃池中加水。使木材吸收的阻燃液从高浓度状态溶解至低浓度，再吸收至高浓度，再溶解至低浓度，进而降低木材所吸收阻燃液的干盐量。
- 2、常温出料许多防火门厂家在木材阻燃过程中往往以时间作为阻燃的标准，按照操作规程要求达到所需时间，时间一到就立即出料。

钢质防火门的材料要求

我们从公司技术人员了解到钢质防火门的材料要求：

- 1、钢质防火门的门框、门扇面板及加固件应用冷轧薄钢板。门框应采用 1.2 mm ~ 1.5 mm 厚钢板，扇面板采用 0.8mm ~ 1.2 mm 厚钢板，河南普通木质防火门，加固件采用 1.2mm ~ 1.5 mm 厚钢板，加固件如设有螺孔，钢板厚度应不低于 3.0 mm。
- 2、钢质防火门的门扇和门框内应用不燃性材料填实。
- 3、安装在钢质钢质防火门上的锁、合页、插销等五金配件熔融温度不得低于 950 。
- 4、安装在钢质防火门上的合页不得使用双向弹簧，单扇门应设闭门器。
- 5、双扇门间必须有常盖缝板，并装设闭门器和顺序器等（常闭的钢质防火门除外）。
- 6、门扇与门框组装后，在常闭状态下，门扇与门框贴合，门扇与门框之间的两侧缝隙不得大于 4 mm，上侧缝隙不得大于 3 mm，双扇门中间缝隙不得大于 4 mm。

滁州河南普通木质防火门“本信息长期有效”由河南兴元建材有限公司提供。河南兴元建材有限公司在防火设备这一领域倾注了诸多的热忱和热情，郑州防火门一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：闫经理。同时本公司还是从事河南隔热防火门，郑州钢质隔热防火门，钢质隔热防火门厂家的厂家，欢迎来电咨询。