

哈尔滨挖掘机伸缩臂 双一【服务至上】 挖掘机伸缩臂制作

产品名称	哈尔滨挖掘机伸缩臂 双一【服务至上】 挖掘机伸缩臂制作
公司名称	沈阳双壹市政工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	辽宁省沈阳市大东区东北大马路
联系电话	13604024232

产品详情

地铁、高层楼基础工程在施工过程中要进行地下开挖，当地下施工要求达到普通挖掘机的挖掘深度已经无法满足要求，挖掘机伸缩臂制作，加长臂的挖掘机因大臂的长度增加，使得斗容变小，速度变慢，目前加长臂的长度只有26米，且效率不高，伸缩臂弥补了这些缺陷，下挖深度可达50米。一个工作回合（从抓土到放土入车）约40秒，一个斗能容0.8立—2.8立方，无论在速度上还是效率上都有明显的优势，是地铁、高层楼基础工程下挖的优选。

折弯设备：先进的三机联动折弯设备，可折12米长、12mm厚的钢板，全电脑控制折弯角度及力度。

切割设备：全自动化等离子切割设备，板材不变形。输入图纸后，全电脑控制切割，尺寸更

25T级挖掘机三节臂可挖深24米，35T级挖掘机三节臂可挖深32米；臂体采用700L或960高强度板材，滑轮安装结构在臂外部，哈尔滨挖掘机伸缩臂，便于保养维修，结构设计尺寸大，延长使用寿命。

超长四节伸缩臂，总长度可达48米，臂内可再伸出3节，施工深度42.5米，配带贝壳斗1.8立方或挖掘斗1.0立方。

内伸缩臂，其特征主要在于：

1、内伸缩臂是由移动体套入固定体内，通过伸缩缸的伸缩使移动体伸出及缩回，从而达到自由伸缩的目的；

2、其结构只有一个固定体和一个或多个移动体，有一节为固定体，生产挖掘机伸缩臂，其余的是移动体，移动体按其大小先后顺序套入固定体内，原理是二节套入一节、三节套入二节，通过伸缩缸使其有顺序伸出或缩回；内伸缩臂其结构较复杂、生产成本较高，一般设计成两节以上，用于深坑作业的抓取与扬土。其优点是增大了作业半径以及挖掘深度。

什么样的挖掘机可改装成沈阳加长臂挖掘机，新机不建议改装，因为改装成加长臂挖掘机以后，挖掘机负荷增大，况且没过保修期容易与原厂产生售后服务的纠纷;五成新以下的机也不建议改装，因为机器使用年限比较旧，各方面性能减退，加上加长臂本身也有一定重量，很难发挥出加长臂挖掘机应有的效率，挖掘机伸缩臂出租，是5-8成新的挖掘机改装成加长臂挖掘机。

挖掘机加长臂有两段式挖掘机加长臂和三段式挖掘机加长臂，两段式挖掘机加长臂主要适用于土石方基础和深堑挖掘作业，河道清淤;三段式挖掘机加长臂主要适用于高层建筑的拆卸等工程。

哈尔滨挖掘机伸缩臂-双一【服务至上】-挖掘机伸缩臂制作由沈阳双壹市政工程有限公司提供。沈阳双壹市政工程有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。双一机械——您可信赖的朋友，公司地址：辽宁省沈阳市大东区东北大马路，联系人：付经理。