

# 电子秤 电子仪表 电子计重仪表 长新电子

产品名称	电子秤 电子仪表 电子计重仪表 长新电子
公司名称	福建省泉州市长新电子有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	泉州泉州市鲤城区金龙街道古店社区古龙路25号
联系电话	86-059522200030 18959813535

## 产品详情

产品介绍称重（计重）仪表也叫称重显示控制仪表，是将称重传感器信号（或再通过重量变送器）转换为重量数字显示，并可对重量数据进行储存、统计、打印的电子设备，常用于工农业生产中的自动化配料，称重，以提高生产效率。产品属性 精度：符合oiml iii 级秤标准 显示：145mm\*44.8mmlcd大屏显示液晶屏，e型用六位一寸红色数码管。 键盘：按键式键盘（10个功能键，e型6个功能键） 去皮范围：全量程 电源电压：ac~220v（+10%~-15%）/50hz、小于10wdc 6v/4ah可充电蓄电池其他说明4.防晒：应避免阳光直射在仪表黑色外壳上，否则有可能会使仪表工作环境超过额定温度范围而损坏。5.防水：一般情况下，仪表工作环境的湿度虽可达95%，但都规定不能产生结露。特殊的具有防水功能的不锈钢外壳仪表除外。6.防腐：腐蚀性物质不能渗进仪表内部，否则会对线路板上的器件和线路板本身产生腐蚀，时间一长，可能会使仪表报废。即使是具有防腐功能的仪表，如果封闭不严，也会有同样的结果。7.防雷击：电子衡器属于弱电系统，容易受到雷电的袭击而损坏部件。雷电主要从两个方面进入仪表：由电源线导入和由秤台经信号缆导入。在正常天气下，操作人员只要操纵电源开关即可，但在可能发生近距离雷击的情况下，必须拔下仪表电源插头及秤台信号电缆插头。最好采取防雷击措施，例如在仪表电源回路中增加防浪涌保护器等。8.防强电：220伏以上的电源火线意外地搭到秤台或利用秤台作地线，在秤台上进行电焊操作都有可能损坏仪表。9.清洁：在工业环境下，仪表外壳上会有积灰或受到污染，必须在断电情况下经常用湿抹布擦干净。但要注意不能用酒精等溶剂擦拭显示窗，这样会使透光性能变坏，显示模糊不清。交易说明2013中国国际衡器展览会将在上海举行，泉州长新电子诚邀您莅临敝司展位指导展览地址展位号：西馆三楼c326-c325日期：2013年4月22日至2013年4月24日