

金武士TD31 15K三进单出15KVA 12KW在线式工频

产品名称	金武士TD31 15K三进单出15KVA 12KW在线式工频
公司名称	北京市鹏冠伟业科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:金武士 机型:工频 三进三出 质保:2年
公司地址	北京市昌平区回龙观镇发展路8号院4号楼11层1106
联系电话	188****9551

产品详情

金武士TD31 15K三进单出15KVA 12KW在线式工频

DS200GASCF1EJ GE固件EEPROM是GE系统中使用的专用电子可编程存储设备。特征高存储容量可靠的数据保留快速读取和写入速度与GE系统的兼容性DS200GASCF1EJ GE固件EEPROM是GE系统中的关键组件，提供重要的固件存储和检索功能。它通过安全存储关键固件数据来确保GE设备的正常运行和性能。GE Software PROM套件DS200GASCF1AEJ具有两个PROM模块，可与GE Speedtronic Mark V板配合使用。GE Software PROM Set DS200GASCF1AEJ中的PROM模块用于存储变频器的配置参数。运送给您的PROM模块上没有软件代码。这允许您使用您一直在使用的相同配置参数。它存储在旧的PROM模块集上。要使用相同的配置，做法是将配置从旧的PROM模块下载到笔记本电脑或其他设备，然后将其从笔记本电脑上传到新的PROM模块。

为此，首先将串行电缆从驱动器上的串行连接器连接到笔记本电脑背面的串行连接器。确保使用两端都带有所需连接器的电缆。访问笔记本电脑上的配置实用程序以确保串行端口配置正确。访问变频器控制面板上的菜单驱动的用户界面，然后选择菜单选项以启动从变频器下载。配置文件被下载到笔记本电脑上。成功完成后，控制面板显示屏上会显示一条消息。

戴上腕带，拆下包含PROM模块的板，并将其放置在静电保护表面上。将螺丝刀放在模块和插座之间并撬开模块。将螺丝刀的另一端放在插座上并撬开模块。立即将其放入防静电袋中。