

带锈防锈底漆 带锈防锈底漆 阳光防腐公司怎样

产品名称	带锈防锈底漆 带锈防锈底漆 阳光防腐公司怎样
公司名称	河南省阳光防腐涂装有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省濮阳市清丰产业集聚区金水路阳光防腐涂装
联系电话	15039367088 15039367088

产品详情

环氧防锈底漆

环氧防锈底漆由环氧树脂、氧化铁红、锌黄、助剂、溶剂和固化剂等组成。具有良好的防腐性能和耐久性。

主要特点

- 1、具有良好的防腐性能和耐久性。
- 2、具有优异的附着力和耐冲击性。
- 3、耐油、耐有机荣剂、耐水和耐盐水。

技术指标

漆膜颜色及外观：铁红色

粘度：（3#转子，6rpm，带锈防锈底漆，25℃），带锈防锈底漆报价，CP 3000（漆料）

干燥时间：表干（25℃） 2 hr ，实干（25℃） 24 hr

柔韧性：mm 1

冲击强度：Kg · cm 50

H53-4环氧防锈漆（双组份）

外观：桔红色

理论用量：约180g/m²，干膜约30~50 μ（不含施工损耗）

比重：约2015

干燥时间：25 表干2小时，实干24小时，完全固化7天

表面处理

钢铁表面可用手工除锈，允许表面有少量锈蚀，带锈防锈底漆价格，但应无松动的氧化皮和油污等杂物，带锈防锈底漆厂家，www.ygffgs.com/特殊要求喷砂除锈达Sa205级或St3级

H53-2环氧带锈防锈底漆

后道配套：环氧涂料、氯化橡胶、高氯化聚乙烯、氯磺化聚乙烯、醇酸涂料等防锈漆。

施工方法：高压无气喷涂、手工刷涂、辊涂

理论用量：约200g/m²，干膜约40 μ m（不含施工损耗）

储存条件：库房干燥、阴凉通风、远离火源、避免强烈阳光，严禁露天堆放

包装规格：甲组份 20公斤；乙组份2公斤

带锈防锈底漆价格-带锈防锈底漆-阳光防腐公司怎样由河南省阳光防腐涂装有限公司提供。河南省阳光防腐涂装有限公司位于河南省濮阳市清丰产业集聚区金水路阳光防腐涂装。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前阳光防腐在工业制品中享有良好的声誉。阳光防腐取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。阳光防腐全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。