

# 废气烟道用玻璃钢板材供应 金五环建材有限公司

|      |                           |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 废气烟道用玻璃钢板材供应<br>金五环建材有限公司 |
| 公司名称 | 潍坊市金五环建材有限公司              |
| 价格   | 面议                        |
| 规格参数 |                           |
| 公司地址 | 山东临朐东城经济开发区东五路南首西侧        |
| 联系电话 | 13864693800               |

## 产品详情

FRP玻璃钢板材SMC模压板随着工业的发展，人们对轻量化，使用寿命，费用和破坏值等问题的重要性的认识越来越深，废气烟道用玻璃钢板材，使玻璃钢在冷库，冷藏车的制造和修复过程中越来越多地采用并取代钢铁，铝等传统金属材料。

下面我们就粗略介绍一下玻璃钢板材的应用范围。

- 1.建筑行业：建筑结构，室内设备及装饰件，玻璃钢平板，装饰板，卫生洁具及整体卫生间，桑拿浴室，建筑施工模板，储仓建筑等
- 2.汽车及铁路交通运输行业：汽车壳体及其他部件，客车车体外壳，车门，内板，地板，底梁，消防罐车，冷藏车，拖拉机的驾驶室及机器罩等。

玻璃钢板材定制规格范围：

面板厚度：0.2-3mm 宽幅： 2600mm  
长度按照客户的需求定制，一般我们生产的长度为150m一卷。密度为1450kg/m

玻璃钢板材的性能：拉伸轻度为124mpa，弯曲强度195.8mpa 压缩强度117mpa 剪切强度108mpa  
冲击韧性：113kg/m<sup>2</sup>导热系数:0.4w/m<sup>2</sup>.

潍坊市金五环建材有限公司始建于1980年，早期主要研发和生产各类玻璃钢产品，废气烟道用玻璃钢板

材供应，因此在纤维复合材料研发生产及工程应用方面有着丰富的实践经验。

玻璃钢板材有哪些突出性能呢？

### 1、玻璃钢拉挤板材重量轻

比国内传统产品减轻自重30-40%。

### 2、保温隔热性能

玻璃钢面板导热系数约为 $0.23\text{W}/\text{m}^2\cdot\text{K}$ ，硬质聚氨酯泡沫导热系数为 $0.028\text{W}/\text{m}^2\cdot\text{K}$ ，总传热系数K值可低于 $0.3\text{W}/\text{m}^2\cdot\text{K}$ 。

### 3、表面性能

玻璃钢拉挤板材表面具有强的抗拉强度、弯曲强度和冲击韧性，不变形。对大气、雨水和一般浓度的酸、碱、盐等介质具有佳的化学稳定性。表面光洁度高，废气烟道用玻璃钢板材厂家，抗紫外线，保光性佳，不变色，废气烟道用玻璃钢板材，易清洁，特别适宜做各种车厢广告。

金五环FRP板材质量稳定、内部纤维分布均匀、外觀光洁、断面尺寸、切割长度随意、厚度均匀、无气泡、抗渗水性强、耐老化、质量及寿命同步于良好水平；2005年3月潍坊市金五环建材有限公司将“加强筋技术”引入采光板的生产制造中，使产品柔韧性和强度更高，更加美观、耐用。

废气烟道用玻璃钢板材供应-金五环建材有限公司由潍坊市金五环建材有限公司提供。潍坊市金五环建材有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。金五环建材——您可信赖的朋友，公司地址：山东临朐东城经济开发区东五路南首西侧，联系人：曾经理。