

玻璃钢夹砂管道

产品名称	玻璃钢夹砂管道
公司名称	河北可耐特玻璃钢有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	衡水河北省冀州市金鸡大街124号
联系电话	86-013833829198 13833829198

产品详情

产品介绍夹砂管道与其它管道相比：1.糙率系数 预应力混凝土管:0.013 钢管:0.011
玻璃钢夹砂管道:0.00842.单根长度 预应力混凝土管:4-6m 钢管:5m 玻璃钢夹砂管道:12m3.使用寿命
预应力混凝土管:30-50年 钢管:10-20年 玻璃钢夹砂管道:50-70年4.耐腐蚀性
预应力混凝土管:需做防腐措施，并做阴极保护。 钢管:耐腐蚀性差，需做大量的防腐处理。
玻璃钢夹砂管道:非常好，不需做防腐措施。5.安全性 预应力混凝土管:无毒、对水质无污染。
钢管:存在锈蚀问题、对水质有污染。 玻璃钢夹砂管道:符合国家饮用水标准。6.接头形式
预应力混凝土管:柔性橡胶圈密封。 钢管:焊接。
玻璃钢夹砂管道:双“o”型圈密封、承插连接。7.接头是否可以偏转 预应力混凝土管:不可以。
钢管:不可以。 玻璃钢夹砂管道:可以偏转3度。8.能否接头试压 预应力混凝土管:不可以。 钢管:不可以。
玻璃钢夹砂管道:可以。9.安装速度 预应力混凝土管:慢。 钢管:较慢。
玻璃钢夹砂管道:非常快。10.爆管现象 预应力混凝土管:有。 钢管:有。 玻璃钢夹砂管道:无。11.维修
预应力混凝土管:不便。 钢管:不便。 玻璃钢夹砂管道:一般情况不需要维修，如需维修非常方便。产品规格：
一直径dn100-4000mm主要特点1.糙率系数 玻璃钢夹砂管道:0.00842.单根长度
玻璃钢夹砂管道:12m3.使用寿命 玻璃钢夹砂管道:50-70年4.耐腐蚀性
玻璃钢夹砂管道:非常好，不需做防腐措施。5.安全性
玻璃钢夹砂管道:符合国家饮用水标准。6.接头形式
玻璃钢夹砂管道:双“o”型圈密封、承插连接。7.接头是否可以偏转
玻璃钢夹砂管道:可以偏转3度。8.能否接头试压 玻璃钢夹砂管道:可以。9.安装速度
玻璃钢夹砂管道:非常快。10.爆管现象 玻璃钢夹砂管道:无。11.维修 玻璃钢夹砂管道:一般情况不需要维修，
如需维修非常方便。产品规格：一直径dn100-4000mm其他说明应用范围：1、
供水工程—城镇供水系统建设。—城镇原有供水管道的改造。—农田灌溉。2、排水排污工程—城市的
下水道。—工业排污管道。—其他排水管道。沿海或填海造地区的城镇、厂矿、机场、码头、道路交叉
工程用于排除雨水和污水的管道，
都可以考虑采用耐酸碱、占地少、流量大、运输轻便、挖填方量小的rpm管道。3、水利、电力工程4、
工业—腐蚀性流体的输送。所有输送腐蚀性液体、气体的工业管道，如内径较大又必须使用防腐金属材料
的，宜优先选用rpm管道。—石油工业管道。用于原油和天然气的输送、油田回水等。—海上施工作业
管道。—供热管道。rpm管为优良的热绝缘体，保温性能很好，宜于用作输送蒸汽、地热水等供热管
道。—通风送气管道。用于大型厂矿，特别是地下洞内作业的通风排气。在大型宾馆、酒店可根据装修
和美化的灵活需要，用作中央空调系统的送气管道。交易说明我公司可到贵公司进行面谈。