

# 孝感电缆桥架 永鑫宏运 电缆桥架

产品名称	孝感电缆桥架 永鑫宏运 电缆桥架
公司名称	武汉市东西湖宏运电缆桥架经营部
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市东西湖舵落口大市场15区14栋213、214号
联系电话	15907129258 15907129258

## 产品详情

### 大跨距汇线桥架

汇线桥架是电缆敷设达到标准化系列化通用化水平的必要工程结构。

电缆汇线桥架产品有：槽式、托盘式、梯级式、组合式及大跨距式等几种结构形式。

钢制汇线桥架分为有机阻燃、无机防火和铝合金系列桥架等，表面处理分为镀锌、喷塑、钝化、热浸锌、镀锌镍合金等，梯式电缆桥架，选用冷热钢板制作，电缆桥架价格，适用于各种电缆或管路铺设，可供冶金，电力石化，机电，孝感电缆桥架，工矿企业，超市，高1级宾馆等高层建筑的内外电缆空铺，电缆沟，隧道内铺设使用。

### 荷载特性

电缆桥架的荷载电缆桥架的荷载分为静荷载、动荷载和附加荷载。静荷载是指敷设在电缆桥架内的电缆种类、根数、每根的外径重量/单位长度，按电缆敷设的不同路由分别列表统计。

动荷载是指电缆桥架安装和维护过程中施工维修人员的重量。

对于轻型电缆桥架，一般不考虑动荷载，即不允许在桥架上站(行)人，电缆桥架，如果需要考虑站人，则应将跨距适当缩小。附加荷载仅在室外是指冰雪、风和电磁力所形成的荷载，它与安装场所的地区自然气象条件和带电体的性质有关，设计中应根据各种条件加以计算。

## 选用桥架的步骤

(1)确定桥架宽度、层数、支撑点的型式和间距、以及电缆在各层桥架上的分布。桥架设计

(2)计算每层电缆的均布荷载(kN/ m<sup>2</sup>)，初步确定桥架的型号、规格。

(3)按1大的电缆总均布荷载值来验算桥架强度。验算式如下： $Q_{使用}=q_1+q_2$ 式中： $q_1$ --电缆的均布荷载（各层的均布荷载中取1大值）（kN/m<sup>2</sup>），均布荷载是托盘、梯架或电缆槽的荷载； $q_2$ --考虑电缆敷设或检修时，人的重量等效的均布荷载（kN/m<sup>2</sup>）， $q_2$ 值的计算，人的重量一般按 $p=90\text{kg}$ 计。

孝感电缆桥架-永鑫宏运-电缆桥架价格由湖北永鑫宏运电气有限公司提供。湖北永鑫宏运电气有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！同时本公司还是从事武汉穿线器，武汉穿线器公司，武汉穿线器价格的厂家，欢迎来电咨询。